



TERMOTECH


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre en céramique de 1/2".
- Cartouche thermostatique avec un système de sécurité Hot Block anti-brûlure et d'un Système Thermostop pour bloquer la température à 38 °C.
- Débit à 3 bars : Douche (de 12 à 16 l/min) et bain (>20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bars <à 20 db.
- Laiton chromé : Nickel de 15 microns d'épaisseur, chrome de 0,3 micron.
- Pression de fonctionnement entre 1-5 bar, recommandée de 3 bars. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bars et aux coups de bâlier de 25 bars.
- Température de l'eau chaude recommandée de 55 °C. Température maximale d'utilisation de 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionneloses.



963901S 189,10 €
96C302243

Mitigeur thermostatique bain-douche sans ensemble de douche, poignées en ABS.



Cartouche: 1701T- 4000



NL



963901NL 229,30 €
96C302566

Mitigeur thermostatique bain-douche avec ensemble de douche NL, poignées en ABS.

963901S+3521NL+3547+1128C



**963401S**


96D302088

Mitigeur thermostatique douche sans ensemble de douche, poignées en ABS.

Cartouche: 1701T + 1700C1/2



E1C2 A2 U3
Cerq.Hqe: 1 PT.



NL

**963401NL**

96D302565

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche NL, poignées en ABS.

963401S+3521NL+3547+1128C



BT

**963402BT**

96D304395

Thermostatique douche, poignées en ABS. Avec kit douchette, flexible et support.

963402S+2876BT+3547+1128C



+

CX963402BTX6

96G304396

Box palet.

**969401BT**

96D304474

Thermostatique douche avec kit douchette, flexible et barre, poignées en ABS.

963401S+982402BT

**BX969401BT**

96G304475

Box palet.

