


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Titanium



Titanium, columna de jardín monomando rociador metálico Ø250mm
1864RP240

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Colección: Titanium | Acabado: Cromo | Código: 300159 |
| Ubicación: Baño | Categoría: Ducha | |

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios


- | | |
|------------------------------|--------------------|
| • Manecilla : | 1800-35 (252987) |
| • Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Tuerca cartucho : | TSC350 (253014) |
| • Cartucho : | 35000-3 (252978) |
| • Valvula antiretorno : | RGD (212910) |
| • Asiento : | AGM-2I (252816) |
| • Tuerca de asiento : | T3/4 (160220) |
| • Floron : | 1325 (167127) |
| • Excentrica : | E1/23/4ST (160257) |
| • Floron + excentrica : | 1324 (182094) |
| • Soporte de ducha : | T100N (242223) |



Rociador:

RP240 (251322)





Titanium, single lever shower mixer with fix bar and ABS headshower for garden 1864RP240

| | | |
|--------------------|------------------|--------------|
| Collection: | Finish: | Code: |
| Titanium | Chrome | 300159 |
| Location: | Category: | |
| Bath | Shower | |

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

| | |
|---------------------------|--------------------|
| • Handle: | 1800-35 (252987) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| • Cartridge nut: | TSC350 (253014) |
| • Cartidge: | 35000-3 (252978) |
| • Check valve: | RGD (212910) |
| • Seat: | AGM-2I (252816) |
| • Screw seat: | T3/4 (160220) |
| • Escutcheon: | 1325 (167127) |
| • Eccentric: | E1/23/4ST (160257) |
| • Escutcheon + Eccentric: | 1324 (182094) |
| • Shower support: | T100N (242223) |
| • Shower head: | RP240 (251322) |





Titanium, colonne de jardin à levier unique Ø250mm 1864RP240

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Collection: | Fini: | Code: |
| Titanium | Chrome | 300159 |
| Lieu: | Catégorie: | |
| Bain | Douche | |

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange


| | |
|--------------------------------|--------------------|
| • Manette: | 1800-35 (252987) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Écrou de cartouche: | TSC350 (253014) |
| • Cartouche: | 35000-3 (252978) |
| • Clapet anti-retour: | RGD (212910) |
| • Siège: | AGM-2I (252816) |
| • Écrou siège: | T3/4 (160220) |
| • Rosace: | 1325 (167127) |
| • Excentrique: | E1/23/4ST (160257) |
| • Rosace + Excentrique: | 1324 (182094) |
| • Support de douche: | T100N (242223) |



Pomme de douche:

RP240 (251322)





Colonne de douche pour jardin ou piscine avec tube fixe et mitigeur. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Douche ABS Ø 240 mm
1864RP240

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Sammlung: Titanium | Ausführung: Chrom | Code: 300159 |
| Standort: Wannenfüll | Kategorie: Brausebatterie | |

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 1800-35 (252987)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC350 (253014)
- Kartusche: 35000-3 (252978)
- Rückflussverhinderungsventil : RGD (212910)
- Befestigungssitz: AGM-2I (252816)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- Zierblende: 1325 (167127)
- S-Anschluss: E1/23/4ST (160257)
- S-Anschluss + Zierblende: 1324 (182094)



- Brausehalter: T100N (242223)
- Regenbrause: RP240 (251322)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com