

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Alexia


Alexia, monomando de lavabo empotrado mural cromado 362103

Colección: Alexia	Acabado: Cromo	Código: 36A301455
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	



Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.



Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 3600N-35 (36Z300856)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Cartucho : 35100-2 (AAZ300973)
- Aireador : 1599 (AAZ303269)
- Placa para caño : RB21S (AAA300947)
- Placa para la manecilla : RB21H (AAA300948)
- Caño : CLET24 (AAZ301304)
- Camisa distribuidor: CEMP3502 (AAZ302078)

Observaciones




Alexia, wall washbasin mixer with 24 cm spout, chromed 362103

Collection: Alexia	Finish: Chrome	Code: 36A301455
Location: Bath	Category: Washbasin	



Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 9 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendad pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendad temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	3600N-35 (36Z300856)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartidge:	35100-2 (AAZ300973)
• Aerator:	1599 (AAZ303269)
• Spout wall plate:	RB21S (AAA300947)
• Handle wall plate:	RB21H (AAA300948)
• Spout:	CLET24 (AAZ301304)
• Distributor shirt:	CEMP3502 (AAZ302078)

Observations




Alexia, monocommande de lavabo encastré mural chromé 362103

Collection:	Fini:	Code:
Alexia	Chrome	36A301455
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Lavabo	



Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie 9 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.



Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Manette: | 3600N-35 (36Z300856) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Cartouche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Aérateur: | 1599 (AAZ303269) |
| • Plaque pour bec: | RB21S (AAA300947) |
| • Plaque pour manette: | RB21H (AAA300948) |
| • Bec: | CLET24 (AAZ301304) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3502 (AAZ302078) |

Observations




ALEXIA Unterputz-Waschtisch-Einhebelmischer, Auslauf
24cm, 2 Rosetten, chrom
362103

Sammlung: Alexia
Ausführung: Chrom
Code: 36A301455
Standort: Wannenfüll
Kategorie: Waschtisch



Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.



Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 3600N-35 (36Z300856)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartusche: 35100-2 (AAZ300973)
- Luftsprudler: 1599 (AAZ303269)
- Zierblende für Auslauf: RB21S (AAA300947)
- Zierblende für Hebel: RB21H (AAA300948)
- Auslauf: CLET24 (AAZ301304)
- Abdeckhülse f. Unterputz CEMP3502 (AAZ302078)
 Umsteller-Kartusche:

Bemerkungen





ramonsoler.

→ rsramonsoler.com