


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Kitchen



3889 INOX FREGADERO PROFESIONAL OSMOSIS 3889

Colección: Kitchen	Acabado: Inoxidable	Código: 38E301557
Ubicación: Cocina	Categoría: Fregadero	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	380001I-35 (38Z301780)
• Cobertor tuerca cartucho :	3880-35 (AAZ301784)
• Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
• Caño :	F3889 (AAZ301789)
• Ducha de mano :	9589 (AAZ301788)
• Aireador :	1563 (AAZ301775)
• Base :	CS003 (AAZ301765)
• Conexiones flexibles :	259 (AAZ301766)





3889 PROFESSIONAL STAINLESS STEEL OSMOSIS SINK 3889

Collection: Kitchen	Finish: Stainless	Code: 38E301557
Location: Kitchen	Category: Kitchen sink	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendad pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendad temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	380001I-35 (38Z301780)
• Cartridge nut cover:	3880-35 (AAZ301784)
• Cartidge:	35100-2 (AAZ300973)
• Spout:	F3889 (AAZ301789)
• Hand shower:	9589 (AAZ301788)
• Aerator:	1563 (AAZ301775)
• Base:	CS003 (AAZ301765)
• Felxible hose:	259 (AAZ301766)





3889 INOX ÉVIER PROFESSIONEL OSMOSIS 3889

Collection: Kitchen	Fini: Inox	Code: 38E301557
Lieu: Cuisine	Catégorie: Evier	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	380001I-35 (38Z301780)
• Écrou de fixation cartouche:	3880-35 (AAZ301784)
• Cartouche:	35100-2 (AAZ300973)
• Bec:	F3889 (AAZ301789)
• Douchette à main:	9589 (AAZ301788)
• Aérateur:	1563 (AAZ301775)
• Base:	CS003 (AAZ301765)
• Connexions flexibles:	259 (AAZ301766)





3889 SPÜLTISCH INOX OSMOSE MIT BRAUSEGALGEN/AUSLAUF SCHWENKBAR 3889

Sammlung: Kitchen	Ausführung: Edelstahl	Code: 38E301557
Standort: Küche	Kategorie: Spültisch	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschkategorie I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	380001I-35 (38Z301780)
• Kartuschenringblende:	3880-35 (AAZ301784)
• Kartusche:	35100-2 (AAZ300973)
• Auslauf:	F3889 (AAZ301789)
• Handbrause:	9589 (AAZ301788)
• Luftsprudler :	1563 (AAZ301775)
• Sockel:	CS003 (AAZ301765)
• Verbindungsschlauch:	259 (AAZ301766)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com