


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt  
  
Hydrotherapy



### Rociador de ducha negro mate, de metal extraplano Ø250mm. RM250NM

|                                   |                               |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Colección:</b><br>Hydrotherapy | <b>Acabado:</b><br>Negro mate | <b>Código:</b><br>99Z302136 |
| <b>Ubicación:</b><br>Baño         | <b>Categoría:</b><br>Ducha    |                             |

#### Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.


#### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

#### Composición y recambios

- Válvula de seguridad: VS01 (AAZ307096)
- Bolsa boquillas para rociador: BBO (AAZ301296)





## Matt black shower head, made of extra-flat metal Ø250mm. RM250NM

|                                    |                               |                           |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Collection:</b><br>Hydrotherapy | <b>Finish:</b><br>Black matte | <b>Code:</b><br>99Z302136 |
| <b>Location:</b><br>Bath           | <b>Category:</b><br>Shower    |                           |

### Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.


### Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

### Composition and spare parts

- Safety valve: VS01 (AAZ307096)
- Bag of outputs: BBO (AAZ301296)





**Pomme de douche noir mat, douche en métallique extra-plate Ø250mm  
RM250NM**

|                                    |                             |                           |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Collection:</b><br>Hydrotherapy | <b>Fini:</b><br>Noir mat    | <b>Code:</b><br>99Z302136 |
| <b>Lieu:</b><br>Bain               | <b>Catégorie:</b><br>Douche |                           |

### Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.


### Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| · Vanne de sécurité:       | VS01 (AAZ307096) |
| · Sachet de sorties d'eau: | BBO (AAZ301296)  |





### Douche inox. ULTRASLIM Ø 250 mm. Raccord 1/2". Anticalcaire RM250NM

|                                  |                                     |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Sammlung:</b><br>Hydrotherapy | <b>Ausführung:</b><br>Matte schwarz | <b>Code:</b><br>99Z302136 |
| <b>Standort:</b><br>Wannenfüll   | <b>Kategorie:</b><br>Brausebatterie |                           |

### Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| · Sicherheitsventil:             | VS01 (AAZ307096) |
| · Silikonknoppen F. Regenbrause: | BBO (AAZ301296)  |



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)