


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Alexia



Monomando para lavabo (L) 3610NC

Colección: Alexia	Acabado: Níquel cepillado	Código: 36A302283
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 3600-35NC (36Z303037)
- Distintivo : DT1-NCN (AAZ303181)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980NC (AAZ303178)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Anillo limitador de temperatura: ALT350 (300062)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Aireador : 1516 (239469)
- Base : 363002NC (AAZ305050)
- Cola Roscada: CRF321 (AAZ308130)
- Bolsa de sujeción: BMNK (250710)
- Junta de base: BJB01 (AAZ304485)
- Tuerca cola roscada: TCR01 (AAZ305357)
- Tuerca palomilla: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Conexiones flexibles : 238 (AAZ300859)





Wash basin Mixer (L) 3610NC

Collection: Alexia	Finish: Brushed nickel	Code: 36A302283
Location: Bath	Category: Bathtub	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	3600-35NC (36Z303037)
• Index:	DT1-NCN (AAZ303181)
• Cartridge nut cover:	4980NC (AAZ303178)
• Cartridge nut:	TSC351 (250863)
• Temperature limiter ring:	ALT350 (300062)
• Cartidge:	35100-3 (AAZ300855)
• Aerator:	1516 (239469)
• Base:	363002NC (AAZ305050)
• Threaded tube:	CRF321 (AAZ308130)
• Fixation bag:	BMNK (250710)
• Base seal:	BJB01 (AAZ304485)
• Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)
• Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Felxible hose:	238 (AAZ300859)





Hoher Waschtisch-Einhebelmischer (L) 3610NC

Collection:	Fini:	Code:
Alexia	Nickel brossé	36A302283
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Baignoire	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3600-35NC (36Z303037)
- Index: DT1-NCN (AAZ303181)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NC (AAZ303178)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Bague limiteur de température: ALT350 (300062)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Aérateur: 1516 (239469)
- Base: 363002NC (AAZ305050)
- Queue fileté: CRF321 (AAZ308130)
- Sac de fixation: BMNK (250710)
- Joint de base: BJB01 (AAZ304485)
- Écrou fileté: TCR01 (AAZ305357)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Connexions flexibles: 238 (AAZ300859)





Mitigeur lavabo (L) 3610NC

Sammlung: Alexia	Ausführung: Gebürstete nickel	Code: 36A302283
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Wannenfüll	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	3600-35NC (36Z303037)
• Abdeckkappe:	DT1-NCN (AAZ303181)
• Kartuschenringblende:	4980NC (AAZ303178)
• Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
• Temperaturbegrenzungsring:	ALT350 (300062)
• Kartusche:	35100-3 (AAZ300855)
• Luftsprudler :	1516 (239469)
• Sockel:	363002NC (AAZ305050)
• Gewinderohr befestigung:	CRF321 (AAZ308130)
• Befestigungstasche:	BMNK (250710)
• Dichtring für Sockel:	BJB01 (AAZ304485)
• Befestigungsteil gewinderohr:	TCR01 (AAZ305357)
• Montagehilfe verbindungsschlauch:	TP3/8X2 (AAZ305358)



Verbindungsschlauch:

238 (AAZ300859)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com