



ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Urban chic



Urban Chic, monomando de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad cromado 210801K3

Colección: Urban chic	Acabado: Cromo	Código: 21D302410
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.



Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	2100-35 (AAZ302593)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
• Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
• Asiento :	AGTI02 (AAZ302211)
• Floron + excéntrica :	1326NF (AAZ302187)
• Ducha de mano :	4913K3 (99Z302621)
• Soporte de ducha :	3726M (261799)
• Flexo de ducha :	2472C (99Z300775)





Urban Chic, shower mixer and security glass, with shower set, chromed 210801K3

Collection: Urban chic	Finish: Chrome	Code: 21D302410
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-*Legionella* chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

· Handle:	2100-35 (AAZ302593)
· Cartridge nut cover:	4980 (252834)
· Cartidge:	35100-3 (AAZ300855)
· Seat:	AGT102 (AAZ302211)
· Escutcheon + Eccentric:	1326NF (AAZ302187)
· Hand shower:	4913K3 (99Z302621)
· Shower support:	3726M (261799)
· Shower flexible hose:	2472C (99Z300775)





Urban Chic, mitigeur de douche avec douche et étagère en verre de sécurité chromé 210801K3

Collection: Urban chic	Fini: Chrome	Code: 21D302410
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 2100-35 (AAZ302593)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Siège: AGT102 (AAZ302211)
- Rosace + Excentrique: 1326NF (AAZ302187)
- Douchette à main: 4913K3 (99Z302621)
- Support de douche: 3726M (261799)
- Flexible de douche: 2472C (99Z300775)





URBAN CHIC Einhebel-Brausebatterie mit Sicherheitsglas-Ablage chrom mit Brauseset 210801K3

Sammlung: Urban chic
Ausführung: Chrom
Code: 21D302410
Standort: Wannenfüll
Kategorie: Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 2100-35 (AAZ302593)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartusche: 35100-3 (AAZ300855)
- Befestigungssitz: AGT102 (AAZ302211)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NF (AAZ302187)
- Handbrause: 4913K3 (99Z302621)
- Brausehalter: 3726M (261799)
- Brauseschlauch: 2472C (99Z300775)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com