


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Blautherm

· Placa embellecedora :	KTX2 (AAZ302668)
· Ducha de mano :	2876BT (261595)
· Soporte de ducha :	3796 (227490)
· Flexo de ducha :	2471C SC (255471)
· Rociador + Brazo Rociador:	BHRM250 (256245)
· Bolsa de accesorios :	BAC9 (AAZ302972)
· Camisa distribuidor:	CEMP3502 (AAZ302078)
· Camisa termostático:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tapa del volante :	3761NE (AAZ300630)





Blautherm, thermostatic concealed mixer 2 ways with water outlet and support, handshower and metal round headshower Ø250mm chromed
948712RM250

Collection: Blautherm
Finish: Chrome
Code: 94D302551
Location: Bath
Category: Built-in shower

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Diverter 2 ways with closure.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 10 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle wheel temperature: 945000 (94Z302781)
- Handle wheel flow: 945100 (94Z300968)
- Temperature limiter ring: ALT7 (AAZ302971)
- Ceramic diverter: 4000 (210849)
- Concealed set: 948712S (94D302546)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Cartridge nut: TSC358 (AAZ303018)
- Wall plate: KTX2 (AAZ302668)



· Hand shower:	2876BT (261595)
· Shower support:	3796 (227490)
· Shower flexible hose:	2471C SC (255471)
· Showerhead + Showerhead arm:	BHRM250 (256245)
· Accesory bag:	BAC9 (AAZ302972)
· Distributor shirt:	CEMP3502 (AAZ302078)
· Thermostatic shirt:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Handle wheel cover:	3761NE (AAZ300630)





Blautherm, ensemble thermostatique encastrée métallique 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et douche de tête métallique 250mm chromé
948712RM250

Collection:	Fini:	Code:
Blautherm	Chrome	94D302551
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche encastrée	

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 10 l/min en sortie douche de tête.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| • Croisillon de température: | 945000 (94Z302781) |
| • Croisillon de débit: | 945100 (94Z300968) |
| • Bague limiteur de température: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Distributeur: | 4000 (210849) |
| • Encastré set: | 948712S (94D302546) |
| • Cartouche thermostatique: | 1703T (AAZ302240) |
| • Écrou de cartouche: | TSC358 (AAZ303018) |



· Plaque enjoliveur:	KTX2 (AAZ302668)
· Douchette à main:	2876BT (261595)
· Support de douche:	3796 (227490)
· Flexible de douche:	2471C SC (255471)
· Pomme de douche + Bras de douche:	BHRM250 (256245)
· Sachet d'accessoires:	BAC9 (AAZ302972)
· Chemise distributeur:	CEMP3502 (AAZ302078)
· Chemise thermostatique:	CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filtre:	FTE02 (AAZ302974)
· Enjoliveur du croisillon:	3761NE (AAZ300630)





**BLAUTHERM Unterputz-Thermostat-Set 2 Wege chrom, Metall-Regenbrause Ø250mm, Brauseschlauch-Wandanschluss, Handbrause, Brauseschlauch
948712RM250**

Sammlung: Blautherm	Ausführung: Chrom	Code: 94D302551
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Unterputzarmaturen	

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Handbrause und 10 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Griff Temperatur: 945000 (94Z302781)
- Griff Durchfluss: 945100 (94Z300968)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT7 (AAZ302971)
- Umsteller 2/3 Wege: 4000 (210849)
- Unterputz-Set: 948712S (94D302546)
- Thermostatkartusche: 1703T (AAZ302240)



· Kartuschenmutter:	TSC358 (AAZ303018)
· Zierblende :	KTX2 (AAZ302668)
· Handbrause:	2876BT (261595)
· Brausehalter:	3796 (227490)
· Brauseschlauch:	2471C SC (255471)
· Regenbrause + Wandarm:	BHRM250 (256245)
· Montageset:	BAC9 (AAZ302972)
· Abdeckhülse f. Umsteller-Kartusche:	Unterputz CEMP3502 (AAZ302078)
· Abdeckhülse f. Thermostatkartusche:	Unterputz CEMPTE01 (AAZ302973)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Griff-Abdeckkappe:	3761NE (AAZ300630)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com