


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Cartago



601602 S CROMO MONOTROU CARTAGO C2 601602S

Colección: Cartago	Acabado: Cromo	Código: 60C303515
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	Certificación: NF ID/A E3/1 C2 A2 U3

Características técnicas

- Certificación CSTB con ECAU
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico n°3 CSTB y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 6000-35 (60Z301121)
- Distintivo : DT1-CRA (261492)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Cartucho : 35200 (251781)
- Aireador : 1534 (252879)
- Inversor : 1875 (252906)
- Valvula antiretorno : RSMARD15 (AAZ305712)
- Bolsa de sujeción: BSU (AAZ304484)
- Conexiones flexibles : 264 (AAZ304851)





601602 S CHROME MONOBAIN CARTAGO C2 601602S

Collection: Cartago	Finish: Chrome	Code: 60C303515
Location: Bath	Category: Bathtub	Certification: NF ID/A E3/1 C2 A2 U3

Technical characteristics

- Certification CSTB with ECAU.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system C2 through the handle opening in two phases.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to European standards EN 817, EN 248 and technical document n°3 CSTB.

Composition and spare parts

• Handle:	6000-35 (60Z301121)
• Index:	DT1-CRA (261492)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartidge:	35200 (251781)
• Aerator:	1534 (252879)
• Diverter valve:	1875 (252906)
• Check valve:	RSMARD15 (AAZ305712)
• Fixation bag:	BSU (AAZ304484)
• Flexible hose:	264 (AAZ304851)





601602 S CROMO MONOTROU CARTAGO C2 601602S

Collection: Cartago	Fini: Chrome	Code: 60C303515
Lieu: Bain	Catégorie: Baignoire	Certification: NF ID/A E3/1 C2 A2 U3

Caractéristiques techniques

- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	6000-35 (60Z301121)
• Index:	DT1-CRA (261492)
• Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
• Cartouche:	35200 (251781)
• Aérateur:	1534 (252879)
• Inverseur:	1875 (252906)
• Clapet anti-retour:	RSMARD15 (AAZ305712)
• Sac de fixation:	BSU (AAZ304484)
• Connexions flexibles:	264 (AAZ304851)





601602 S CHROME MONOTROU CARTAGO C2 601602S

Sammlung: Cartago	Ausführung: Chrom	Code: 60C303515
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Wannenfüll	Zertifizierung: NF ID/A E3/1 C2 A2 U3

Technische eigenschaften

- CSTB mit ECAU Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung C2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN817 und EN248, französisches techn. Dokument Nr. 3 CSTB.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Hebel: | 6000-35 (60Z301121) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CRA (261492) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| • Kartusche: | 35200 (251781) |
| • Luftsprudler : | 1534 (252879) |
| • Umsteller: | 1875 (252906) |
| • Rückflussverhinderungsventil : | RSMARD15 (AAZ305712) |
| • Befestigungstasche: | BSU (AAZ304484) |
| • Verbindungsschlauch: | 264 (AAZ304851) |



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com