


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

New fly



New Fly, monomando de bidé cromado 570301

Colección: New fly	Acabado: Cromo	Código: 57B303539
Ubicación: Baño	Categoría: Bide	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	5700-40 (57Z304017)
• Distintivo :	DT1-CN (252825)
• Cobertor tuerca cartucho :	5780 (57Z304409)
• Tuerca cartucho :	TSC400 (230451)
• Cartucho :	40100-3 (AAZ304464)
• Adaptador:	1540 (143419)
• Aireador :	1522 (250719)
• Porta cadenilla :	PCV (AAZ304462)
• Bolsa de accesorios :	BAC3 (230424)
• Junta de base:	BJB01 (AAZ304485)
• Conexiones flexibles :	237 (AAZ300858)





New Fly chromed, bidet mixer 570301

Collection: New fly	Finish: Chrome	Code: 57B303539
Location: Bath	Category: Bidet	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	5700-40 (57Z304017)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Cartridge nut cover:	5780 (57Z304409)
• Cartridge nut:	TSC400 (230451)
• Cartidge:	40100-3 (AAZ304464)
• Adapter:	1540 (143419)
• Aerator:	1522 (250719)
• Chain holder:	PCV (AAZ304462)
• Accesory bag:	BAC3 (230424)
• Base seal:	BJB01 (AAZ304485)
• Felxible hose:	237 (AAZ300858)





New Fly, monocommande de bidet chromé 570301

Collection: New fly	Fini: Chrome	Code: 57B303539
Lieu: Bain	Catégorie: Bidet	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	5700-40 (57Z304017)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Écrou de fixation cartouche:	5780 (57Z304409)
• Écrou de cartouche:	TSC400 (230451)
• Cartouche:	40100-3 (AAZ304464)
• Adaptateur:	1540 (143419)
• Aérateur:	1522 (250719)
• Porte chaînette:	PCV (AAZ304462)
• Sachet d'accessoires:	BAC3 (230424)
• Joint de base:	BJB01 (AAZ304485)
• Connexions flexibles:	237 (AAZ300858)





NEW FLY Bidet-Einhebelmischer chrom 570301

Sammlung: New fly	Ausführung: Chrom	Code: 57B303539
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Bidet	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	5700-40 (57Z304017)
• Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
• Kartuschenringblende:	5780 (57Z304409)
• Kartuschenmutter:	TSC400 (230451)
• Kartusche:	40100-3 (AAZ304464)
• Adapter:	1540 (143419)
• Luftsprudler :	1522 (250719)
• Kettenöse:	PCV (AAZ304462)
• Montageset:	BAC3 (230424)
• Dichtring für Sockel:	BJB01 (AAZ304485)
• Verbindungsschlauch:	237 (AAZ300858)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com