


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Blautherm



Blautherm negro mate, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador Ø240mm
941502RP240NM

Colección: Blautherm	Acabado: Negro mate	Código: 94D303675
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha empotrada	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 10 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Cuerpo empotrado : 941502SNM (94C303682)
- Ducha de mano : 2876BTNM (99Z303717)
- Soporte de ducha : 3796NM (99Z302357)
- Flexo de ducha : 2475CNM (99Z302133)
- Rociador: RP240NM (99Z303680)
- Brazo rociador: B350NM (99Z302140)





Blautherm matt black, single lever concealed mixer 2 ways with water outlet and support, handshower and ABS round headshower Ø240mm

941502RP240NM

Collection:	Finish:	Code:
Blautherm	Black matte	94D303675
Location:	Category:	
Bath	Built-in shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 10 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Concealed body: 941502SNM (94C303682)
- Hand shower: 2876BTNM (99Z303717)
- Shower support: 3796NM (99Z302357)
- Shower flexible hose: 2475CNM (99Z302133)
- Shower head: RP240NM (99Z303680)
- Showerhead arm: B350NM (99Z302140)





Blautherm noir matt, ensemble mitigeur métallique encastré 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et douche de tête Ø240mm
941502RP240NM

Collection: Blautherm	Fini: Noir mat	Code: 94D303675
Lieu: Bain	Catégorie: Douche encastrée	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 10 l/min en sortie douche de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • Corp encastré: | 941502SNM (94C303682) |
| • Douchette à main: | 2876BTM (99Z303717) |
| • Support de douche: | 3796NM (99Z302357) |
| • Flexible de douche: | 2475CNM (99Z302133) |
| • Pomme de douche: | RP240NM (99Z303680) |
| • Bras de douche: | B350NM (99Z302140) |





BLAUTHERM Unterputz-Einhebelmischer-Set 2 Wege schwarz matt, Regenbrause Ø240mm (ABS), Brauseschlauch-Wandanschluss, Handbrause, Brauseschlauch
941502RP240NM

Sammlung: Blautherm	Ausführung: Matte schwarz	Code: 94D303675
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Unterputzarmaturen	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Handbrause und 10 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperature Auswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Unterputz-Einbaukörper: | 941502SNM (94C303682) |
| • Handbrause: | 2876BTNM (99Z303717) |
| • Brausehalter: | 3796NM (99Z302357) |
| • Brauseschlauch: | 2475CNM (99Z302133) |
| • Regenbrause: | RP240NM (99Z303680) |
| • Wandarm für Regenbrause: | B350NM (99Z302140) |



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com