


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

New fly



**New Fly, monomando de lavabo inclinado con válvula automática de ABS 1¼", Ref. 9065 cromado 570103VA(9065)**

<b>Colección:</b>	<b>Acabado:</b>	<b>Código:</b>
New fly	Cromo	57A303778
<b>Ubicación:</b>	<b>Categoría:</b>	
Baño	Lavabo	

## Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fasesy Sistema de apertura central en frío S3.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


## Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

## Composición y recambios

- Manecilla : 5700C3-40 (57Z304019)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 5780 (57Z304409)
- Tuerca cartucho : TSC400 (230451)
- Cartucho : 40301-3 (AAZ304466)
- Aireador : 1520 (154237)
- Bolsa de sujeción: BSU (AAZ304484)
- Junta de base: BJB01 (AAZ304485)
- Tuerca palomilla: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Conexiones flexibles : 263 (AAZ304476)
- Válvula automática: 9065 (139905)
- Varilla v.a.: 9072 (208257)





**New Fly chromed, inclined washbasin mixer, cold opening, with ABS pop-up waste 1/4", Ref. 9065 570103VA(9065)**

<b>Collection:</b>	<b>Finish:</b>	<b>Code:</b>
New fly	Chrome	57A303778
<b>Location:</b>	<b>Category:</b>	
Bath	Washbasin	

## Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two phases and Cold opening central system S3.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


## Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

## Composition and spare parts

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| • Handle:              | 5700C3-40 (57Z304019) |
| • Index:               | DT1-CN (252825)       |
| • Cartridge nut cover: | 5780 (57Z304409)      |
| • Cartridge nut:       | TSC400 (230451)       |
| • Cartidge:            | 40301-3 (AAZ304466)   |
| • Aerator:             | 1520 (154237)         |
| • Fixation bag:        | BSU (AAZ304484)       |
| • Base seal:           | BJB01 (AAZ304485)     |
| • Wing nut:            | TP3/8X2 (AAZ305358)   |
| • Felxible hose:       | 263 (AAZ304476)       |
| • Pop-up waste:        | 9065 (139905)         |
| • Automatic valve rod: | 9072 (208257)         |





**New Fly, monocommande de lavabo incliné avec vidage automatique de ABS 1¼", Réf. 9065 chromé 570103VA(9065)**

<b>Collection:</b>	<b>Fini:</b>	<b>Code:</b>
New fly	Chrome	57A303778
<b>Lieu:</b>	<b>Catégorie:</b>	
Bain	Lavabo	

## Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases et Système d'ouverture central en froid S3.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.


## Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

## Composition et pièces de rechange

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Manette:                     | 5700C3-40 (57Z304019) |
| • Index:                       | DT1-CN (252825)       |
| • Écrou de fixation cartouche: | 5780 (57Z304409)      |
| • Écrou de cartouche:          | TSC400 (230451)       |
| • Cartouche:                   | 40301-3 (AAZ304466)   |
| • Aérateur:                    | 1520 (154237)         |
| • Sac de fixation:             | BSU (AAZ304484)       |
| • Joint de base:               | BJB01 (AAZ304485)     |
| • Écrou à vis:                 | TP3/8X2 (AAZ305358)   |
| • Connexions flexibles:        | 263 (AAZ304476)       |
| • Vidage:                      | 9065 (139905)         |
| • Tirette de vidage:           | 9072 (208257)         |





**NEW FLY Waschtisch-Einhebelmischer schräg chrom, Kaltwasserstart, mit Zugstangenablauf 1¼" ABS Art.-Nr. 9065 chrom**  
**570103VA(9065)**

<b>Sammlung:</b>	<b>Ausführung:</b>	<b>Code:</b>
New fly	Chrom	57A303778
<b>Standort:</b>	<b>Kategorie:</b>	
Wannenfüll	Waschtisch	

## Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Wasser- und Energieeinsparung, Öffnung über einen Zwischenanschlag S2 sowie Mittelstellung Kaltwasser S3.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperature Auswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

## Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 5700C3-40 (57Z304019)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 5780 (57Z304409)
- Kartuschenmutter: TSC400 (230451)
- Kartusche: 40301-3 (AAZ304466)
- Luftsprudler : 1520 (154237)
- Befestigungstasche: BSU (AAZ304484)
- Dichtring für Sockel: BJB01 (AAZ304485)
- Montagehilfe verbindungsschlauch: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Verbindungsschlauch: 263 (AAZ304476)
- Zugstangenablauf: 9065 (139905)



Zugstange für Ablauf VA:

9072 (208257)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)