

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Arola



RSM2610 NEGRO MATE CONEX. FLEX. 1/2" LAVABO ALTO 5L AROLA RSM2610NM

Colección: Arola	Acabado: Negro mate	Código: 26A304064
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| · Manecilla : | Falta Alpha (26Z304934) |
| · Cartucho : | Falta Alpha (AAZ304925) |
| · Aireador : | RSM1515 (AAZ304937) |
| · Adaptador: | RSMDMX13/8 (AAZ304582) |
| · Bolsa de sujeción: | Falta Alpha (AAZ304929) |
| · Conexiones flexibles : | RSM225 (AAZ304931) |
| · Limitador de caudal: | Falta Alpha (AAZ304935) |
| · Llave de paso standard: | Falta Alpha (AAZ304930) |

Observaciones





RSM2610NM

Collection: Arola	Finish: Black matte	Code: 26A304064
Location: Bath	Category: Washbasin	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| · Handle: | Falta Alpha (26Z304934) |
| · Cartidge: | Falta Alpha (AAZ304925) |
| · Aerator: | RSM1515 (AAZ304937) |
| · Adapter: | RSMDMX13/8 (AAZ304582) |
| · Fixation bag: | Falta Alpha (AAZ304929) |
| · Felxible hose: | RSM225 (AAZ304931) |
| · Flow limiter: | Falta Alpha (AAZ304935) |
| · Standard angle valve: | Falta Alpha (AAZ304930) |

Observations





RSM2610NM

Collection:	Fini:	Code:
Arola	Noir mat	26A304064
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Lavabo	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 5 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.


Essais


- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| • Manette: | Falta Alpha (26Z304934) |
| • Cartouche: | Falta Alpha (AAZ304925) |
| • Aérateur: | RSM1515 (AAZ304937) |
| • Adaptateur: | RSMDMX13/8 (AAZ304582) |
| • Sac de fixation: | Falta Alpha (AAZ304929) |
| • Connexions flexibles: | RSM225 (AAZ304931) |
| • Limiteur de débit: | Falta Alpha (AAZ304935) |
| • Robinet d'arrêt: | Falta Alpha (AAZ304930) |

Observations





RSM2610NM

Sammlung: Arola	Ausführung: Matte schwarz	Code: 26A304064
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Waschtisch	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschkategorie I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureinstellung.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	Falta Alpha (26Z304934)
• Kartusche:	Falta Alpha (AAZ304925)
• Luftsprudler :	RSM1515 (AAZ304937)
• Adapter:	RSMDMX13/8 (AAZ304582)
• Befestigungstasche:	Falta Alpha (AAZ304929)
• Verbindungsschlauch:	RSM225 (AAZ304931)
• Durchflussbegrenzer:	Falta Alpha (AAZ304935)
• Eckventil Standard:	Falta Alpha (AAZ304930)

Bemerkungen



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com