ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Tzar



RSM340401 NEGRO MATE CONEX. FLEX. 1/2" LAVABO M 5L TZAR S2

RSM340401NM

Colección:
Tzar

Acabado:
Negro mate

Código:
34A304078

Ubicación:
Baño

Categoría:
Lavabo

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	RSM3400-35NM (AAZ304724)
Distintivo :	RSMDT1-NMN (AAZ304585)
Cobertor tuerca cartucho :	RSM4980NM (AAZ304583)
Tuerca cartucho :	RSMTSC351 (AAZ304563)
Anillo limitador de temperatura:	RSMALT350 (AAZ304567)
Cartucho :	RSM35100-3 (AAZ304579)
Aireador :	RSM1607 (AAZ304835)
Adaptador:	RSMDMX13/8 (AAZ304582)
Base :	RSM3630NM (AAZ304586)
Bolsa de sujeción:	RSMBSU (AAZ304577)
Junta de base:	RSMBJB01 (AAZ304578)
Conexiones flexibles :	RSM237 (AAZ304840)

Observaciones

.



.

RSM340401NM

Collection:
Tzar

Finish:
Black matte

Code:
34A304078

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 5 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	RSM3400-35NM (AAZ304724)
Index:	RSMDT1-NMN (AAZ304585)
Cartridge nut cover:	RSM4980NM (AAZ304583)
Cartridge nut:	RSMTSC351 (AAZ304563)
Temperature limiter ring:	RSMALT350 (AAZ304567)
Cartidge:	RSM35100-3 (AAZ304579)
Aerator:	RSM1607 (AAZ304835)
Adapter:	RSMDMX13/8 (AAZ304582)
Base:	RSM3630NM (AAZ304586)
Fixation bag:	RSMBSU (AAZ304577)
Base seal:	RSMBJB01 (AAZ304578)
Felxible hose:	RSM237 (AAZ304840)

Observations

.



.

RSM340401NM

Collection:
Tzar

Fini:
Noir mat

Code:
34A304078

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 5 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	RSM3400-35NM (AAZ304724)
Index:	RSMDT1-NMN (AAZ304585)
Écrou de fixation cartouche:	RSM4980NM (AAZ304583)
Écrou de cartouche:	RSMTSC351 (AAZ304563)
Bagne limiteur de température:	RSMALT350 (AAZ304567)
Cartouche:	RSM35100-3 (AAZ304579)
Aérateur:	RSM1607 (AAZ304835)
Adaptateur:	RSMDMX13/8 (AAZ304582)
Base:	RSM3630NM (AAZ304586)
Sac de fixation:	RSMBSU (AAZ304577)
Joint de base:	RSMBJB01 (AAZ304578)
Connexions flexibles:	RSM237 (AAZ304840)

Observations

.



.
RSM340401NM

Sammlung:
Tzar

Ausführung:
Matte schwarz

Code:
34A304078

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	RSM3400-35NM (AAZ304724)
Abdeckkappe:	RSMDT1-NMN (AAZ304585)
Kartuschenringblende:	RSM4980NM (AAZ304583)
Kartuschenmutter:	RSMTSC351 (AAZ304563)
Temperaturbegrenzungsring:	RSMALT350 (AAZ304567)
Kartusche:	RSM35100-3 (AAZ304579)
Luftsprudler :	RSM1607 (AAZ304835)
Adapter:	RSMDMX13/8 (AAZ304582)
Sockel:	RSM3630NM (AAZ304586)
Befestigungstasche:	RSMBSU (AAZ304577)
Dichtring für Sockel:	RSMBJB01 (AAZ304578)
Verbindungsschlauch:	RSM237 (AAZ304840)

Bemerkungen

.