


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

New fly



RSM571801 S CROMO EMPOTRADO 1 VIA NEW FLY S2 RSM571801S

Colección: New fly	Acabado: Cromo	Código: 57D304147
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 9 l/min en salida de baño y 6 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	Falta Alpha (AAZ304720)
• Distintivo :	RSMDT1-CN (AAZ304566)
• Cobertor tuerca cartucho :	RSM4980 (AAZ304565)
• Tuerca cartucho :	RSMTSC351 (AAZ304563)
• Cartucho :	RSM35100 (AAZ304598)
• Placa embellecedora :	RSMXX1 (AAZ304599)
• Cuerpo empotrado :	RSMXX1801 (AAZ304600)
• Camisa empotrado:	RSMCEMP3503 (AAZ304601)





RSM571801S

Collection: New fly	Finish: Chrome	Code: 57D304147
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 9 l/min through bath outlet and 6 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Handle: | Falta Alpha (AAZ304720) |
| • Index: | RSMdT1-CN (AAZ304566) |
| • Cartridge nut cover: | RSM4980 (AAZ304565) |
| • Cartridge nut: | RSMTSC351 (AAZ304563) |
| • Cartidge: | RSM35100 (AAZ304598) |
| • Wall plate: | RSMKX1 (AAZ304599) |
| • Concealed body: | RSMXX1801 (AAZ304600) |
| • Shirt concealed: | RSMCEMP3503 (AAZ304601) |





RSM571801S

Collection: New fly	Fini: Chrome	Code: 57D304147
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 9 l/min en sortie bain et 6 l/min en sortie douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	Falta Alpha (AAZ304720)
• Index:	RSMDT1-CN (AAZ304566)
• Écrou de fixation cartouche:	RSM4980 (AAZ304565)
• Écrou de cartouche:	RSMTSC351 (AAZ304563)
• Cartouche:	RSM35100 (AAZ304598)
• Plaque enjoliveur:	RSMKX1 (AAZ304599)
• Corp encastré:	RSMXX1801 (AAZ304600)
• Chemise d'encasté:	RSMCEMP3503 (AAZ304601)





RSM571801S

Sammlung: New fly	Ausführung: Chrom	Code: 57D304147
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min ausgang Wannenfüll und 6 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschkategorie I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: Falta Alpha (AAZ304720)
- Abdeckkappe: RSMMDT1-CN (AAZ304566)
- Kartuschenringblende: RSM4980 (AAZ304565)
- Kartuschenmutter: RSMTSC351 (AAZ304563)
- Kartusche: RSM35100 (AAZ304598)
- Zierblende: RSMKX1 (AAZ304599)
- Unterputz-Einbaukörper: RSMXX1801 (AAZ304600)
- Abdeckhülse Unterputz-Einhebelmischer : f. RSMCEMP3503 (AAZ304601)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com