



ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Vulcano



Vulcano, monomando de baño-ducha cromado 6905S

Colección: Vulcano	Acabado: Cromo	Código: 204450
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	Certificación: N II D/A

Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.



Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	6900-40 (207807)
• Distintivo :	DT1-BRA (261487)
• Cobertor tuerca cartucho :	3380 (230442)
• Tuerca cartucho :	TSC400 (230451)
• Cartucho :	40000 (207789)
• Aireador :	1534 (252879)
• Inversor :	6975 (207798)
• Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
• Asiento :	AGM-2I (252816)
• Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
• Floron :	1325 (167127)
• Excentrica :	E1/23/4 (160248)





Vulcano chromed, bath and shower mixer 6905S

Collection: Vulcano	Finish: Chrome	Code: 204450
Location: Bath	Category: Bathtub	Certification: N II D/A

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	6900-40 (207807)
• Index:	DT1-BRA (261487)
• Cartridge nut cover:	3380 (230442)
• Cartridge nut:	TSC400 (230451)
• Cartridge:	40000 (207789)
• Aerator:	1534 (252879)
• Diverter valve:	6975 (207798)
• Check valve:	ARD15 (181680)
• Seat:	AGM-2I (252816)
• Screw seat:	T3/4 (160220)
• Escutcheon:	1325 (167127)
• Eccentric:	E1/23/4 (160248)





Vulcano, mitigeur bain-douche chromé 6905S

Collection: Vulcano	Fini: Chrome	Code: 204450
Lieu: Bain	Catégorie: Baignoire	Certification: N II D/A

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	6900-40 (207807)
• Index:	DT1-BRA (261487)
• Écrou de fixation cartouche:	3380 (230442)
• Écrou de cartouche:	TSC400 (230451)
• Cartouche:	40000 (207789)
• Aérateur:	1534 (252879)
• Inverseur:	6975 (207798)
• Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
• Siège:	AGM-2I (252816)
• Écrou siège:	T3/4 (160220)
• Rosace:	1325 (167127)
• Excentrique:	E1/23/4 (160248)







Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. saillie 140 mm
6905S

Sammlung: Vulcano	Ausführung: Chrom	Code: 204450
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Wannenfüll	Zertifizierung: N II D/A

Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.



Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| · Hebel: | 6900-40 (207807) |
| · Abdeckkappe: | DT1-BRA (261487) |
| · Kartuschenringblende: | 3380 (230442) |
| · Kartuschenmutter: | TSC400 (230451) |
| · Kartusche: | 40000 (207789) |
| · Luftsprudler : | 1534 (252879) |
| · Umsteller: | 6975 (207798) |
| · Rückflussverhinderungsventil : | ARD15 (181680) |
| · Befestigungssitz: | AGM-2I (252816) |
| · Mutter für Befestigungssitz: | T3/4 (160220) |
| · Zierblende: | 1325 (167127) |
| · S-Anschluss: | E1/23/4 (160248) |



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com