



ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Vulcano



Vulcano, monomando de ducha cromado 6908S

Colección: Vulcano	Acabado: Cromo	Código: 204459
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	Certificación: N IA

Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.



Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

· Manecilla :	6900-40 (207807)
· Distintivo :	DT1-BRA (261487)
· Cobertor tuerca cartucho :	3380 (230442)
· Tuerca cartucho :	TSC400 (230451)
· Cartucho :	40000-2 (211236)
· Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
· Asiento :	AGM-2I (252816)
· Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
· Floron :	1325 (167127)
· Excentrica :	E1/23/4 (160248)





Vulcano chromed, shower mixer 6908S

Collection: Vulcano	Finish: Chrome	Code: 204459
Location: Bath	Category: Shower	Certification: N IA

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	6900-40 (207807)
• Index:	DT1-BRA (261487)
• Cartridge nut cover:	3380 (230442)
• Cartridge nut:	TSC400 (230451)
• Cartidge:	40000-2 (211236)
• Check valve:	ARD15 (181680)
• Seat:	AGM-2I (252816)
• Screw seat:	T3/4 (160220)
• Escutcheon:	1325 (167127)
• Eccentric:	E1/23/4 (160248)





Vulcano, mitigeur de douche chromé 6908S

Collection: Vulcano	Fini: Chrome	Code: 204459
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	Certification: N IA

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.



Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	6900-40 (207807)
• Index:	DT1-BRA (261487)
• Écrou de fixation cartouche:	3380 (230442)
• Écrou de cartouche:	TSC400 (230451)
• Cartouche:	40000-2 (211236)
• Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
• Siège:	AGM-2I (252816)
• Écrou siège:	T3/4 (160220)
• Rosace:	1325 (167127)
• Excentrique:	E1/23/4 (160248)





Mitigeur douche. Inverseur automatique. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. saillie 140 mm
6908S

Sammlung: Vulcano	Ausführung: Chrom	Code: 204459
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	Zertifizierung: N IA

Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

· Hebel:	6900-40 (207807)
· Abdeckkappe:	DT1-BRA (261487)
· Kartuschenringblende:	3380 (230442)
· Kartuschenmutter:	TSC400 (230451)
· Kartusche:	40000-2 (211236)
· Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
· Befestigungssitz:	AGM-2I (252816)
· Mutter für Befestigungssitz:	T3/4 (160220)
· Zierblende:	1325 (167127)
· S-Anschluss:	E1/23/4 (160248)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com