


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Kitchen



RSM386801MA CROMO CONEX. FLEX. 1/2" FREG. ORGANICO CAÑO FLEXIBLE
RSM386801MA

Colección: Kitchen	Acabado: Cromo	Código: 38E305004
Ubicación: Cocina	Categoría: Fregadero	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 8 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| • Manecilla : | 380002I-25 (38Z303486) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4970 (252843) |
| • Tuerca cartucho : | TSC256 (AAZ306246) |
| • Cartucho : | 25001-2 (AAZ306240) |
| • Caño : | F3868-88 (AAZ303941) |
| • Ducha de mano : | DO3868 (AAZ303943) |
| • Base de refuerzo : | BRF02 (AAZ304483) |
| • Bolsa de accesorios : | BAC38 (AAZ303940) |
| • Conexiones flexibles : | 239R (AAZ301712) |





RSM386801MA CHROME FLEX. CONNE. 1/2 SINK ORGANIC SPOUT FLEXIBLE
RSM386801MA

Collection: Kitchen	Finish: Chrome	Code: 38E305004
Location: Kitchen	Category: Kitchen sink	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 8 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|------------------------|
| • Handle: | 380002I-25 (38Z303486) |
| • Cartridge nut cover: | 4970 (252843) |
| • Cartridge nut: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Cartidge: | 25001-2 (AAZ306240) |
| • Spout: | F3868-88 (AAZ303941) |
| • Hand shower: | DO3868 (AAZ303943) |
| • Reinforcement base: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Accesory bag: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Felxible hose: | 239R (AAZ301712) |





RSM386801MA CHROMÉ CONNE. FLEX. 1/2 ÉVIER ORGANIQUE BEC FLEXIBLE
RSM386801MA

Collection: Kitchen	Fini: Chrome	Code: 38E305004
Lieu: Cuisine	Catégorie: Evier	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 8 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Manette: | 380002I-25 (38Z303486) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4970 (252843) |
| • Écrou de cartouche: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Cartouche: | 25001-2 (AAZ306240) |
| • Bec: | F3868-88 (AAZ303941) |
| • Douchette à main: | DO3868 (AAZ303943) |
| • Base de renford: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Sachet d'accessoires: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Connexions flexibles: | 239R (AAZ301712) |





**RSM386801MA FLEX. EDELS. 1/2 SPÜLTISCHBATTERIE MIT SCHWENKBAREM AUSLAUF CHROM
RSM386801MA**

Sammlung: Kitchen	Ausführung: Chrom	Code: 38E305004
Standort: Küche	Kategorie: Spültisch	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperature Auswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

· Hebel:	380002I-25 (38Z303486)
· Kartuschenringblende:	4970 (252843)
· Kartuschenmutter:	TSC256 (AAZ306246)
· Kartusche:	25001-2 (AAZ306240)
· Auslauf:	F3868-88 (AAZ303941)
· Handbrause:	DO3868 (AAZ303943)
· Verstärkungssockel:	BRF02 (AAZ304483)
· Montageset:	BAC38 (AAZ303940)
· Verbindungsschlauch:	239R (AAZ301712)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com