


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Kitchen



RSM386601MC CROMO FREGADERO GRAN COCINA HOME RSM386601MC

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Colección: Kitchen | Acabado: Cromo | Código: 38E305344 |
| Ubicación: Cocina | Categoría: Fregadero | |

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 8 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 380003IFV-35 (38Z303954)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Cartucho : 35000 (300224)
- Ducha de mano : D3865 (AAZ303965)
- Flexo extraíble: F3865 (AAZ303960)
- Base : 3330M-2 (33Z300879)
- Base de refuerzo : BRF02 (AAZ304483)
- Conexiones flexibles : 265 (AAZ304852)





RSM386601MC CHROME FLEX. CONNE. 1/2 SINK BIG KITCHEN HOME
RSM386601MC

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Collection: Kitchen | Finish: Chrome | Code: 38E305344 |
| Location: Kitchen | Category: Kitchen sink | |

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 8 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-*Legionella* chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Handle: | 380003IFV-35 (38Z303954) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| • Cartidge: | 35000 (300224) |
| • Hand shower: | D3865 (AAZ303965) |
| • Removable flexible: | F3865 (AAZ303960) |
| • Base: | 3330M-2 (33Z300879) |
| • Reinforcement base: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Felxible hose: | 265 (AAZ304852) |





RSM386601MC CHROME CONNE. FLEX. 1/2 EVIER BIG KITCHEN HOME
RSM386601MC

Collection: Kitchen
Fini: Chrome
Code: 38E305344
Lieu: Cuisine
Catégorie: Evier

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 8 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 380003IFV-35 (38Z303954)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Cartouche: 35000 (300224)
- Douchette à main: D3865 (AAZ303965)
- Flexible extractible: F3865 (AAZ303960)
- Base: 3330M-2 (33Z300879)
- Base de renford: BRF02 (AAZ304483)
- Connexions flexibles: 265 (AAZ304852)





RSM386601MC FLEX. EDELS. 1/2 SPÜLTISCHBATTERIE HOME RSM386601MC

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Sammlung: Kitchen | Ausführung: Chrom | Code: 38E305344 |
| Standort: Küche | Kategorie: Spültisch | |

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschkategorie I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 380003IFV-35 (38Z303954)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartusche: 35000 (300224)
- Handbrause: D3865 (AAZ303965)
- Brauseschlauch
Geschirrbrause: für F3865 (AAZ303960)
- Sockel: 3330M-2 (33Z300879)
- Verstärkungssockel: BRF02 (AAZ304483)
- Verbindungsschlauch: 265 (AAZ304852)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com