



ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Blautherm



943404T3

Colección: Blautherm	Acabado: Cromo	Código: 94D305532
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho Termostático $\varnothing 34$.
- Montura cerámica G1/2 de 180°.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.



Composición y recambios

• Volante Tem.:	9351L (94Z306247)
• Volante caudal:	9360L (94Z306249)
• Anillo limitador de caudal:	ALC5 (AAZ302635)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT5 (261920)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Montura:	1700C1/2 (184308)
• Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
• Floron + excentrica :	1326NF (AAZ302187)
• Ducha de mano :	5840SCT3 (255507)
• Soporte de ducha :	3726 (196701)
• Flexo de ducha :	2471C SC (255471)



· Tuerca cartucho :	T3/4 (160220)
· Racord de ducha :	RD09M (AAZ302194)
· Asiento :	AGT102 (AAZ302211)
· Tapa del volante :	3761 (201129)





943404T3

Collection: Blautherm	Finish: Chrome	Code: 94D305532
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Ceramic headwork G1/2 of 180°.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendad pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendad temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.



Composition and spare parts

• Handle wheel temperature:	9351L (94Z306247)
• Handle wheel flow:	9360L (94Z306249)
• Flow limiter ring:	ALC5 (AAZ302635)
• Temperature limiter ring:	ALT5 (261920)
• Thermostatic cartridge:	1703T (AAZ302240)
• Headwork:	1700C1/2 (184308)
• Check valve:	ARD15 (181680)
• Escutcheon + Eccentric:	1326NF (AAZ302187)
• Hand shower:	5840SCT3 (255507)
• Shower support:	3726 (196701)
• Shower flexible hose:	2471C SC (255471)
• Cartridge nut:	T3/4 (160220)
• Shower connector:	RD09M (AAZ302194)



- Seat: AGT102 (AAZ302211)
- Handle wheel cover: 3761 (201129)





943404T3

Collection: Blautherm	Fini: Chrome	Code: 94D305532
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Tête céramique G1/2 de 180°.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.




Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 9351L (94Z306247)
- Croisillon de débit: 9360L (94Z306249)
- Bague limiteur de débit: ALC5 (AAZ302635)
- Bague limiteur de température: ALT5 (261920)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Tête ou cartouche: 1700C1/2 (184308)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Rosace + Excentrique: 1326NF (AAZ302187)
- Douchette à main: 5840SCT3 (255507)
- Support de douche: 3726 (196701)
- Flexible de douche: 2471C SC (255471)



- Écrou de cartouche: T3/4 (160220)
- Raccord de douche: RD09M (AAZ302194)
- Siège: AGT102 (AAZ302211)
- Enjoliveur du croisillon: 3761 (201129)





943404T3

Sammlung: Blautherm	Ausführung: Chrom	Code: 94D305532
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- Keramik-Oberteil G1/2 180°.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti- Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Griff Temperatur:	9351L (94Z306247)
• Griff Durchfluss:	9360L (94Z306249)
• Durchflussbegrenzungsring:	ALC5 (AAZ302635)
• Temperaturbegrenzungsring:	ALT5 (261920)
• Thermostatkartusche:	1703T (AAZ302240)
• Keramikoberteil:	1700C1/2 (184308)
• Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
• S-Anschluss + Zierblende:	1326NF (AAZ302187)
• Handbrause:	5840SCT3 (255507)
• Brausehalter:	3726 (196701)
• Brauseschlauch:	2471C SC (255471)



· Kartuschenmutter:	T3/4 (160220)
· Brauseschlauchanschluss:	RD09M (AAZ302194)
· Befestigungssitz:	AGT102 (AAZ302211)
· Griff-Abdeckkappe:	3761 (201129)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com