



ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Adagio



Adagio, termostático de baño- ducha cromado
913901S

Colección: Adagio	Acabado: Cromo	Código: 91C306104
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas

- Cartucho Termostático ø34.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.



Composición y recambios

• Volante Tem.:	9151 (91Z307179)
• Volante caudal:	9159 (91Z307182)
• Aireador :	1534 (252879)
• Tuerca cartucho :	TSC358 (AAZ303018)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Distribuidor :	4000 (210849)
• Floron + excéntrica :	1342 (91Z307143)
• Asiento :	AGTI02 (AAZ302211)
• Tuerca de asiento :	T3/42C (AAZ300861)
• Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)



Observaciones





Adagio, exposed thermostatic bath-shower faucet, chromed
913901S

Collection: Adagio	Finish: Chrome	Code: 91C306104
Location: Bath	Category: Bathtub	

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Diverter 2 ways with closure.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standardsEN 1111 and EN 248.



Composition and spare parts

• Handle wheel temperature:	9151 (91Z307179)
• Handle wheel flow:	9159 (91Z307182)
• Aerator:	1534 (252879)
• Cartridge nut:	TSC358 (AAZ303018)
• Thermostatic cartridge:	1703T (AAZ302240)
• Ceramic diverter:	4000 (210849)
• Escutcheon + Eccentric:	1342 (91Z307143)
• Seat:	AGTI02 (AAZ302211)
• Screw seat:	T3/42C (AAZ300861)
• Check valve:	ARD15 (181680)

Observations







Adagio, thermostatique de bain douche chromé
913901S

Collection: Adagio	Finition: Chrome	Code: 91C306104
Lieu: Bain	Catégorie: Baignoire	

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.



Composition et pièces de rechange

• Croisillon de température:	9151 (91Z307179)
• Croisillon de débit:	9159 (91Z307182)
• Aérateur:	1534 (252879)
• Écrou de cartouche:	TSC358 (AAZ303018)
• Cartouche thermostatique:	1703T (AAZ302240)
• Distributeur:	4000 (210849)
• Rosace + Excentrique:	1342 (91Z307143)
• Siège:	AGT102 (AAZ302211)
• Écrou siège:	T3/42C (AAZ300861)
• Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)



Observations





ADAGIO Thermostat Wannenfüll- und Brausebatterie chrom 913901S

Sammlung:
Adagio

Ausführung:
Chrom

Code:
91C306104

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Wannenfüll

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostataraturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| • Griff Temperatur: | 9151 (91Z307179) |
| • Griff Durchfluss: | 9159 (91Z307182) |
| • Luftsprudler : | 1534 (252879) |
| • Kartuschenmutter: | TSC358 (AAZ303018) |
| • Thermostatkartusche: | 1703T (AAZ302240) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4000 (210849) |
| • S-Anschluss + Zierblende: | 1342 (91Z307143) |
| • Befestigungssitz: | AGT102 (AAZ302211) |
| • Mutter für Befestigungssitz: | T3/42C (AAZ300861) |
| • Rückflussverhinderungsventil : | ARD15 (181680) |



Bemerkungen



ramonsoler.

— rsramonsoler.com