

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Adagio



Adagio negro mate, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica

911512SNM

Colección:	Adagio	Acabado:	Negro mate	Código:	91D306124
Ubicación:	Baño	Categoría:	Ducha		

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	9100N-35NM (91Z306608)
• Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980NM (AAZ303179)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100 (252204)
• Volante distribuidor :	915001NM (91Z306836)
• Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
• Placa embellecedora :	KX2NM (AAZ302921)
• Cuerpo empotrado :	XX1512NM (AAZ307164)
• Camisa distribuidor:	CEMP3504NM (AAZ307193)
• Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
• Camisa cartucho:	CEMP3501NM (AAZ304836)





Adagio matt black, concealed single lever shower 2 ways with metal cover plate

911512SNM

Collection:
Adagio

Finish:
Black matte

Code:
91D306124

Location:
Bath

Category:
Shower

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 9100N-35NM (91Z306608)
- Index: DT5-GN (AAZ308598)
- Cartridge nut cover: 4980NM (AAZ303179)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Handle wheel: 915001NM (91Z306836)
- Ceramic diverter: 4004 (AAZ300972)
- Wall plate: KX2NM (AAZ302921)
- Concealed body: XX1512NM (AAZ307164)
- Distributor shirt: CEMP3504NM (AAZ307193)
- Diverter nut: TSC354 (261914)
- Cartridge shirt: CEMP3501NM (AAZ304836)





Adagio noir mat, mitigeur de douche encastré 2 voies avec plaque métallique

911512SNM

Collection:
Adagio

Finition:
Noir mat

Code:
91D306124

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Manette: | 9100N-35NM (91Z306608) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980NM (AAZ303179) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Croisillon distributeur: | 915001NM (91Z306836) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Plaque enjoliveur: | KX2NM (AAZ302921) |
| • Corp encastré: | XX1512NM (AAZ307164) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3504NM (AAZ307193) |
| • Écrou distributeur: | TSC354 (261914) |
| • Chemise cartouche: | CEMP3501NM (AAZ304836) |





ADAGIO Unterputz Einhebelmischer 2 Wege, Zierblende (Metall), schwarz matt 911512SNM

Sammlung:
Adagio

Ausführung:
Matte schwarz

Code:
91D306124

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|------------------------|
| • Hebel: | 9100N-35NM (91Z306608) |
| • Abdeckkappe: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Kartuschenringblende: | 4980NM (AAZ303179) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Griff Umsteller: | 915001NM (91Z306836) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Zierblende : | KX2NM (AAZ302921) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1512NM (AAZ307164) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: | CEMP3504NM (AAZ307193) |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |
| • Patronenhemd: | CEMP3501NM (AAZ304836) |





911512SNM

Coleção: Adagio	Acabamento: preto fosco	Código: 91D306124
Localização: Banho	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vias sem fechamento
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

• Manípulo:	9100N-35NM (91Z306608)
• Distintivo:	DT5-GN (AAZ308598)
• Cobertura porca do cartucho:	4980NM (AAZ303179)
• Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
• Cartucho:	35100 (252204)
• Volante distribuidor:	915001NM (91Z306836)
• Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
• Placa decorativa:	KX2NM (AAZ302921)
• Corpo embutido:	XX1512NM (AAZ307164)
• Camisa do distribuidor:	CEMP3504NM (AAZ307193)
• Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)
• Camisa do cartucho:	CEMP3501NM (AAZ304836)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com