


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Kitchen



**Monomando de cocina con caño alto metálico 2 jets extraíble minimalista, cromado**  
**RSM387901V1MC**

<b>Colección:</b> Kitchen	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 38E306647
<b>Ubicación:</b> Cocina	<b>Categoría:</b> Fregadero	

### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 8 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composición y recambios

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| • Manecilla :                | 380003IFV-35 (38Z303954) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 6680 (240900)            |
| • Cartucho :                 | 35100-2 (AAZ300973)      |
| • Caño :                     | CEX2802V (AAZ301679)     |
| • Ducha de mano :            | 9564 (255624)            |
| • Conexiones flexibles :     | 265 (AAZ304852)          |





**RSM387901V1MC CHROME FLEX. CONNE. 1/2 VERTICAL REMOVE SINK KITCHEN**  
**RSM387901V1MC**

<b>Collection:</b> Kitchen	<b>Finish:</b> Chrome	<b>Code:</b> 38E306647
<b>Location:</b> Kitchen	<b>Category:</b> Kitchen sink	

**Technical characteristics**

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 8 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


**Tests**

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

**Composition and spare parts**

• Handle:	380003IFV-35 (38Z303954)
• Cartridge nut cover:	6680 (240900)
• Cartridge:	35100-2 (AAZ300973)
• Spout:	CEX2802V (AAZ301679)
• Hand shower:	9564 (255624)
• Felxible hose:	265 (AAZ304852)





**RSM387901V1MC CHROMÉ CONNE. FLEX. 1/2 ÉVIER EXTRACTIBLE VERTICAL CUISINE**  
**RSM387901V1MC**

<b>Collection:</b> Kitchen	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 38E306647
<b>Lieu:</b> Cuisine	<b>Catégorie:</b> Evier	

### Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 8 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.


### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| • Manette:                     | 380003IFV-35 (38Z303954) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 6680 (240900)            |
| • Cartouche:                   | 35100-2 (AAZ300973)      |
| • Bec:                         | CEX2802V (AAZ301679)     |
| • Douchette à main:            | 9564 (255624)            |
| • Connexions flexibles:        | 265 (AAZ304852)          |





RSM387901V1MC FLEX. EDELS. 1/2 SPÜLTISCH MIT  
GESCHIRRBRAUSE CHROM  
RSM387901V1MC

**Sammlung:** Kitchen  
**Ausführung:** Chrom  
**Code:** 38E306647

**Standort:** Küche  
**Kategorie:** Spültisch

## Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

## Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 380003IFV-35 (38Z303954)
- Kartuschenringblende: 6680 (240900)
- Kartusche: 35100-2 (AAZ300973)
- Auslauf: CEX2802V (AAZ301679)
- Handbrause: 9564 (255624)
- Verbindungsschlauch: 265 (AAZ304852)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)