ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Adagio



914102 CROMO FREGADERO REPISA CON DUCHITA 8L ADAGIO CAÑO 220mm

914102

Colección: Adagio
Acabado: Cromo
Código: 91E307202
Ubicación: Cocina
Categoría: Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Aireador :	1620 (AAZ307195)
Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Base :	383001 (38Z305715)
Caño :	C914002 (91Z312068)
Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)
Conexion flexible salida :	240 (AAZ302035)
Conexiones flexibles :	224 (120826)
Contrapeso extraible :	CPE (220074)
Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
Distribuidor :	DI01 (AAZ313421)
Ducha de mano :	9552 (230037)
Flexo de ducha :	2951C (257946)
Manecilla :	9100-35 (91Z306611)



914102 CHROME SHELF SINK SPOUT 220mm WITH SHOWER 8L ADAGIO

914102

Collection: Adagio
Finish: Cromo
Code: 91E307202
Location: Cocina
Category: Fregadero

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Aerator:	1620 (AAZ307195)
Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Base:	383001 (38Z305715)
Spout:	C914002 (91Z312068)
Cartidge:	35100-3 (AAZ300855)
Cartridge nut cover:	4980 (252834)
Threaded tube:	CRF320 (AAZ304358)
Flexible hose outlet:	240 (AAZ302035)
Felxible hose:	224 (120826)
Extractable counterweight:	CPE (220074)
Index:	DT5-GN (AAZ308598)
Ceramic diverter:	DI01 (AAZ313421)
Hand shower:	9552 (230037)
Shower flexible hose:	2951C (257946)
Handle:	9100-35 (91Z306611)



914102 CROMO FREGADERO REPISA CAÑO 220mm CON DUCHITA 8L ADAGIO

914102

Collection: Adagio
Finition: Cromo
Code: 91E307202
Lieu: Cocina
Catégorie: Fregadero

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Aérateur:	1620 (AAZ307195)
Écrou fileté:	TCR01 (AAZ305357)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Base:	383001 (38Z305715)
Bec:	C914002 (91Z312068)
Cartouche:	35100-3 (AAZ300855)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Queue filetée:	CRF320 (AAZ304358)
Connexions flexibles sortie:	240 (AAZ302035)
Connexions flexibles:	224 (120826)
Contrepoids extractible:	CPE (220074)
Index:	DT5-GN (AAZ308598)
Distributeur:	DI01 (AAZ313421)
Douchette à main:	9552 (230037)
Flexible de douche:	2951C (257946)
Manette:	9100-35 (91Z306611)



914102 CROMO FREGADERO REPISA CAÑO 220mm CON DUCHITA 8L ADAGIO

914102

Sammlung: Adagio
Ausführung: Cromo
Code: 91E307202
Standort: Cocina
Kategorie: Fregadero

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Luftsprudler :	1620 (AAZ307195)
Befestigungsteil gewinderohr:	TCR01 (AAZ305357)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Sockel:	383001 (38Z305715)
Auslauf:	C914002 (91Z312068)
Kartusche:	35100-3 (AAZ300855)
Kartuschenringblende:	4980 (252834)
Gewinderohr befestigung:	CRF320 (AAZ304358)
Verbindungsschlauch:	240 (AAZ302035)
Verbindungsschlauch:	224 (120826)
Gewicht f. Spültisch-Brauseschlauch:	CPE (220074)
Abdeckkappe:	DT5-GN (AAZ308598)
Umsteller 2/3 Wege:	DI01 (AAZ313421)
Handbrause:	9552 (230037)
Brauseschlauch:	2951C (257946)
Hebel:	9100-35 (91Z306611)



914102 CROMADO PIA DE PRATELEIRA CANO 220mm COM DUCHA MANUAL 8L ADAGIO

914102

Coleção: Adagio
Acabamento: Cromo
Código: 91E307202
Localização: Cocina
Categoria: Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Arejador:	1620 (AAZ307195)
Porca do cola rosqueado:	TCR01 (AAZ305357)
Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
Base:	383001 (38Z305715)
Cano:	C914002 (91Z312068)
Cartucho:	35100-3 (AAZ300855)
Cobertura porca do cartucho:	4980 (252834)
Cola Rosqueado:	CRF320 (AAZ304358)
Conexão flexível de saída:	240 (AAZ302035)
Conexões flexíveis:	224 (120826)
Contrapeso removível:	CPE (220074)
Distintivo:	DT5-GN (AAZ308598)
Distribuidor:	DI01 (AAZ313421)
Ducha de mão:	9552 (230037)
Flexível de ducha:	2951C (257946)
Manípulo:	9100-35 (91Z306611)