

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea joya



RSM595401RM300CUC COBRE CEPILLADO CONJUNTO
THERMOSTATICO GRAN DUCHA 8L ODISEA JOYA
RSM595401RM300CUC

Colección: Odisea joya Acabado: Cobre cepillado Código: 59D309178
Ubicación: Baño Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho Termostático $\varnothing 34$.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

- Volante: 595000CUC (59Z307751)
- Tapa del volante : 3761CUC (AAZ309033)
- Cartucho termostático: RSM1703T (AAZ304773)
- Tuerca cartucho : RSMTSC354 (AAZ304768)
- Distribuidor : RSM4000 (AAZ304777)
- Válvula antiretorno : RSMARD15 (AAZ305712)
- Floron + excéntrica : 1326NFCUC (AAZ308753)
- Asiento : AGT102CUC (AAZ309037)
- Tuerca de asiento : T3/4CUC (AAZ309144)
- Flexo de ducha : RSM2475CCUC (AAZ308791)
- Brazo rociador: DN132DCUC (AAZ307679)
- Anillo limitador de temperatura: ALT5 (261920)





RSM595401RM300CUC
(591202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC) 8L
RSM595401RM300CUC

Collection: Odisea joya
Finish: Brushed copper
Code: 59D309178
Location: Bath
Category: Shower

Technical characteristics


- Thermostatic cartridge Ø34.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termstop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that mantains the tapware cold-temperate to the touch.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standardsEN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • Handle wheel: | 595000CUC (59Z307751) |
| • Handle wheel cover: | 3761CUC (AAZ309033) |
| • Thermostatic cartridge: | RSM1703T (AAZ304773) |
| • Cartridge nut: | RSMTSC354 (AAZ304768) |
| • Ceramic diverter: | RSM4000 (AAZ304777) |
| • Check valve: | RSMARD15 (AAZ305712) |
| • Escutcheon + Eccentric: | 1326NFCUC (AAZ308753) |
| • Seat: | AGTI02CUC (AAZ309037) |
| • Screw seat: | T3/4CUC (AAZ309144) |
| • Shower flexible hose: | RSM2475CCUC (AAZ308791) |
| • Showerhead arm: | DN132DCUC (AAZ307679) |
| • Temperature limiter ring: | ALT5 (261920) |





RSM595401RM300CUC CUIVRE BROSSE
(591202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC)8L

RSM595401RM300CUC

Collection:
Odisea joya

Finition:
Coivre brosse

Code:
59D309178

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique $\varnothing 34$.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Croisillon : 595000CUC (59Z307751)
- Enjoliveur du croisillon: 3761CUC (AAZ309033)
- Cartouche thermostatique: RSM1703T (AAZ304773)
- Écrou de cartouche: RSMTSC354 (AAZ304768)
- Distributeur: RSM4000 (AAZ304777)
- Clapet anti-retour: RSMARD15 (AAZ305712)
- Rosace + Excentrique: 1326NFCUC (AAZ308753)
- Siège: AGT102CUC (AAZ309037)
- Écrou siège: T3/4CUC (AAZ309144)
- Flexible de douche: RSM2475CCUC (AAZ308791)
- Bras de douche: DN132DCUC (AAZ307679)
- Baigne limiteur de température: ALT5 (261920)





RSM595401RM300CUC KUPFER GEBÜRSTET
(591202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC)8L

RSM595401RM300CUC

Sammlung:
Odisea joya

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
59D309178

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostataraturen gewährleistet.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Griff: 595000CUC (59Z307751)
- Griff-Abdeckkappe: 3761CUC (AAZ309033)
- Thermostatkartusche: RSM1703T (AAZ304773)
- Kartuschenmutter: RSMTC354 (AAZ304768)
- Umsteller 2/3 Wege: RSM4000 (AAZ304777)
- Rückflussverhinderungsventil : RSMARD15 (AAZ305712)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NFCUC (AAZ308753)
- Befestigungssitz: AGT102CUC (AAZ309037)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4CUC (AAZ309144)
- Brauseschlauch: RSM2475CCUC (AAZ308791)
- Wandarm für Regenbrause: DN132DCUC (AAZ307679)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT5 (261920)





RSM595401RM300CUC

Coleção: Odisea joya	Acabamento: cobre escovado	Código: 59D309178
Localização: Banho	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho Termostático Ø34.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

• Volante:	595000CUC (59Z307751)
• Tampa do volante:	3761CUC (AAZ309033)
• Cartucho termostático:	RSM1703T (AAZ304773)
• Porca do cartucho:	RSMTSC354 (AAZ304768)
• Distribuidor:	RSM4000 (AAZ304777)
• Válvula de retenção:	RSMARD15 (AAZ305712)
• Acabamento decorativo + excêntrica:	1326NFCUC (AAZ308753)
• Assento:	AGTI02CUC (AAZ309037)
• Porca de assento:	T3/4CUC (AAZ309144)
• Flexível de ducha:	RSM2475CCUC (AAZ308791)
• Braço do chuveiro:	DN132DCUC (AAZ307679)
• Anel limitador de temperatura:	ALT5 (261920)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com