

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Prisma



422002NM NEGRO MATE LAVABO EMPOTRADO 1 FLORON PRISMA S2
422002NM

Colección: Prisma	Acabado: Negro mate	Código: 42A309597
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	4200N-35NM (42Z309997)
• Distintivo :	DT3-NMN (AAZ305688)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980NM (AAZ303179)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
• Aireador :	1516 (239469)
• Caño :	CLEANM (AAZ303001)
• Racor del caño :	RDCF (AAA301874)
• Cuerpo empotrado :	XX20CFNM (AAZ303101)
• Camisa cartucho:	CEMP3502NM (AAZ303211)
• Placa embellecedora :	KB20NM (AAZ310855)





422002NM BLACK MATTE CONCEALED WASHBASIN 1 COVER PRISMA S2

422002NM

Collection:
Prisma

Finish:
Black matte

Code:
42A309597

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 4200N-35NM (42Z309997)
- Index: DT3-NMN (AAZ305688)
- Cartridge nut cover: 4980NM (AAZ303179)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100-2 (AAZ300973)
- Aerator: 1516 (239469)
- Spout: CLEANM (AAZ303001)
- Spout connector: RDCF (AAA301874)
- Concealed body: XX20CFNM (AAZ303101)
- Cartridge shirt: CEMP3502NM (AAZ303211)
- Wall plate: KB20NM (AAZ310855)





422002NM

Collection:
Prisma

Finition:
Noir mat

Code:
42A309597

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie 9 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 4200N-35NM (42Z309997)
- Index: DT3-NMN (AAZ305688)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NM (AAZ303179)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100-2 (AAZ300973)
- Aérateur: 1516 (239469)
- Bec: CLEANM (AAZ303001)
- Raccord du bec: RDCF (AAA301874)
- Corp encastré: XX20CFNM (AAZ303101)
- Chemise cartouche: CEMP3502NM (AAZ303211)
- Plaque enjoliveur: KB20NM (AAZ310855)





422002NM

Sammlung:
Prisma

Ausführung:
Matte schwarz

Code:
42A309597

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften


- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • Hebel: | 4200N-35NM (42Z309997) |
| • Abdeckkappe: | DT3-NMN (AAZ305688) |
| • Kartuschenringblende: | 4980NM (AAZ303179) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Luftsprudler : | 1516 (239469) |
| • Auslauf: | CLEANM (AAZ303001) |
| • Adapter für Auslauf: | RDCF (AAA301874) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX20CFNM (AAZ303101) |
| • Patronenhemd: | CEMP3502NM (AAZ303211) |
| • Zierblende : | KB20NM (AAZ310855) |





422002NM

Coleção:
Prisma

Acabamento:
preto fosco

Código:
42A309597

Localização:
Banho

Categoria:
Lavatório

Características técnicas


- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída 9 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 4200N-35NM (42Z309997)
- Distintivo: DT3-NMN (AAZ305688)
- Cobertura porca do cartucho: 4980NM (AAZ303179)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100-2 (AAZ300973)
- Arejador: 1516 (239469)
- Cano: CLEANM (AAZ303001)
- Conector do cano: RDCF (AAA301874)
- Corpo embutido: XX20CFNM (AAZ303101)
- Camisa do cartucho: CEMP3502NM (AAZ303211)
- Placa decorativa: KB20NM (AAZ310855)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com