

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Prisma



427602 NM NEGRO MATE BASE-COLUMNA LAVABO PRISMA
427602NM

Colección: Prisma	Acabado: Negro mate	Código: 42A309605
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Llave:	LL1500 (167190)
• Manecilla :	4200I-35NM (42Z311035)
• Distintivo :	DT3-NMN (AAZ305688)
• Cobertor tuerca cartucho :	COMC03NM (AAZ305781)
• Tuerca cartucho :	TSCMC01 (AAZ305773)
• Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
• Base :	BEMC02NM (AAZ305797)
• Cuerpo empotrado :	TECNOBOX02 (AAZ305292)
• Caño :	C8502KNM (AAZ305767)
• Aireador :	1613NM (AAZ305745)
• Conexión rígida:	CRMC04 (AAZ311059)





427602 NM BLACK MATTE BASE-COLUMN WASHBASIN PRISMA 427602NM

Collection:
Prisma

Finish:
Black matte

Code:
42A309605

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Key: LL1500 (167190)
- Handle: 4200I-35NM (42Z311035)
- Index: DT3-NMN (AAZ305688)
- Cartridge nut cover: COMC03NM (AAZ305781)
- Cartridge nut: TSCMC01 (AAZ305773)
- Cartridge: 35100-2 (AAZ300973)
- Base: BEMC02NM (AAZ305797)
- Concealed body: TECNOBOX02 (AAZ305292)
- Spout: C8502KNM (AAZ305767)
- Aerator: 1613NM (AAZ305745)
- Rigid connection spout: CRMC04 (AAZ311059)





427602NM

Collection:
Prisma

Finition:
Noir mat

Code:
42A309605

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Clé: LL1500 (167190)
- Manette: 4200I-35NM (42Z311035)
- Index: DT3-NMN (AAZ305688)
- Écrou de fixation cartouche: COMC03NM (AAZ305781)
- Écrou de cartouche: TSCMC01 (AAZ305773)
- Cartouche: 35100-2 (AAZ300973)
- Base: BEMC02NM (AAZ305797)
- Corp encastré: TECNOBOX02 (AAZ305292)
- Bec: C8502KNM (AAZ305767)
- Aérateur: 1613NM (AAZ305745)
- Raccord rigide pour bec: CRMC04 (AAZ311059)





427602NM

Sammlung:
Prisma

Ausführung:
Matte schwarz

Code:
42A309605

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.



Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Schlüssel: LL1500 (167190)
- Hebel: 4200I-35NM (42Z311035)
- Abdeckkappe: DT3-NMN (AAZ305688)
- Kartuschenringblende: COMC03NM (AAZ305781)
- Kartuschenmutter: TSCMC01 (AAZ305773)
- Kartusche: 35100-2 (AAZ300973)
- Sockel: BEMC02NM (AAZ305797)
- Unterputz-Einbaukörper: TECNOBOX02 (AAZ305292)
- Auslauf: C8502KNM (AAZ305767)
- Luftsprudler: 1613NM (AAZ305745)
- Starrer Anschluss für Auslauf: CRMC04 (AAZ311059)





427602NM

Coleção:
Prisma

Acabamento:
preto fosco

Código:
42A309605

Localização:
Banho

Categoria:
Lavatório

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Chave: LL1500 (167190)
- Manípulo: 4200I-35NM (42Z311035)
- Distintivo: DT3-NMN (AAZ305688)
- Cobertura porca do cartucho: COMC03NM (AAZ305781)
- Porca do cartucho: TSCMC01 (AAZ305773)
- Cartucho: 35100-2 (AAZ300973)
- Base: BEMC02NM (AAZ305797)
- Corpo embutido: TECNOBOX02 (AAZ305292)
- Cano: C8502KNM (AAZ305767)
- Arejador: 1613NM (AAZ305745)
- Conexão rígida: CRMC04 (AAZ311059)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com