

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

New fly



K5718013NM NEGRO MATE (571801SNM+BH02RP300NM) KIT NEW FLY

K5718013NM

Colección: New fly	Acabado: Negro mate	Código: 57D310353
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha empotrada	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Florón del brazo:	1346NM (AAZ311610)
• Manecilla :	5700N-35NM (57Z304267)
• Distintivo :	DT1-NMN (AAZ303182)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980NM (AAZ303179)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100 (252204)
• Placa embellecedora :	KX1NM (AAZ303091)
• Cuerpo empotrado :	XX1801NM (AAZ303074)
• Rociador:	RP300NM (99Z303508)
• Brazo rociador:	B400NM (99Z309002)
• Rociador + Brazo Rociador:	BH02RP300NM (99H309776)
• Camisa cartucho:	CEMP3503NM (AAZ304496)





K5718013NM BLACK MATTE (571801SNM+BH02RP300NM) KIT NEW FLY

K5718013NM

Collection: New fly	Finish: Black matte	Code: 57D310353
Location: Bath	Category: Built-in shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • Arm cover: | 1346NM (AAZ311610) |
| • Handle: | 5700N-35NM (57Z304267) |
| • Index: | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Cartridge nut cover: | 4980NM (AAZ303179) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartidge: | 35100 (252204) |
| • Wall plate: | KX1NM (AAZ303091) |
| • Concealed body: | XX1801NM (AAZ303074) |
| • Shower head: | RP300NM (99Z303508) |
| • Showerhead arm: | B400NM (99Z309002) |
| • Showerhead + Showerhead arm: | BH02RP300NM (99H309776) |
| • Cartridge shirt: | CEMP3503NM (AAZ304496) |





K5718013NM

Collection:
New fly

Finition:
Noir mat

Code:
57D310353

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche encastrée

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Floron bras: 1346NM (AAZ311610)
- Manette: 5700N-35NM (57Z304267)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NM (AAZ303179)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Plaque enjoliveur: KX1NM (AAZ303091)
- Corp encastré: XX1801NM (AAZ303074)
- Pomme de douche: RP300NM (99Z303508)
- Bras de douche: B400NM (99Z309002)
- Pomme de douche + Bras de douche: BH02RP300NM (99H309776)
- Chemise cartouche: CEMP3503NM (AAZ304496)





K5718013NM

Sammlung:
New fly

Ausführung:
Matte schwarz

Code:
57D310353

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Unterputzarmaturen

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Wandrosette: | 1346NM (AAZ311610) |
| • Hebel: | 5700N-35NM (57Z304267) |
| • Abdeckkappe: | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Kartuschenringblende: | 4980NM (AAZ303179) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Zierblende : | KX1NM (AAZ303091) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1801NM (AAZ303074) |
| • Regenbrause: | RP300NM (99Z303508) |
| • Wandarm für Regenbrause: | B400NM (99Z309002) |
| • Regenbrause + Wandarm: | BH02RP300NM (99H309776) |
| • Patronenhemd: | CEMP3503NM (AAZ304496) |





K5718013NM

Coleção:
New fly

Acabamento:
Preto fosco

Código:
57D310353

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha embutida

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Roseta para braço de chuveiro: 1346NM (AAZ311610)
- Manípulo: 5700N-35NM (57Z304267)
- Distintivo: DT1-NMN (AAZ303182)
- Cobertura porca do cartucho: 4980NM (AAZ303179)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100 (252204)
- Placa decorativa: KX1NM (AAZ303091)
- Corpo embutido: XX1801NM (AAZ303074)
- Chuveiro: RP300NM (99Z303508)
- Braço do chuveiro: B400NM (99Z309002)
- Chuveiro + Braço do Chuveiro: BH02RP300NM (99H309776)
- Camisa do cartucho: CEMP3503NM (AAZ304496)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com