

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Mamma mia



840203OC ORO CEPILLADO LAVABO XL 5L MAMMA MIA SH3
840203OC

Colección: Mamma mia	Acabado: Oro cepillado	Código: 84A310791
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de apertura central en frío
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	8400LC3-35OC (84Z312922)
• Distintivo :	DT3-OCN (AAZ305689)
• Cobertor tuerca cartucho :	398002OC (AAZ311833)
• Tuerca cartucho :	TSC3501 (AAZ312581)
• Cartucho :	35800-3 (AAZ312857)
• Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Aireador :	1625OC (AAZ312923)
• Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)
• Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
• Conexiones flexibles :	238 (AAZ300859)
• Junta de base:	BJB09 (AAZ311837)





840203OC BRUSHED GOLD WASHBASIN XL 5L MAMMA MIA SH3 840203OC

Collection:
Mamma mia

Finish:
Brushed gold

Code:
84A310791

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Cold opening central system
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Handle: | 8400LC3-35OC (84Z312922) |
| • Index: | DT3-OCN (AAZ305689) |
| • Cartridge nut cover: | 398002OC (AAZ311833) |
| • Cartridge nut: | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Cartridge: | 35800-3 (AAZ312857) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aerator: | 1625OC (AAZ312923) |
| • Threaded tube: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Nut thread tube: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Felxible hose: | 238 (AAZ300859) |
| • Base seal: | BJB09 (AAZ311837) |





8402030C

Collection:
Mamma mia

Finition:
Or brossé

Code:
84A310791

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'ouverture central à froid
- Débit à 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| • Manette: | 8400LC3-350C (84Z312922) |
| • Index: | DT3-OCN (AAZ305689) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 3980020C (AAZ311833) |
| • Écrou de cartouche: | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Cartouche: | 35800-3 (AAZ312857) |
| • Écrou à vis: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aérateur: | 16250C (AAZ312923) |
| • Queue fileté: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Écrou fileté: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Connexions flexibles: | 238 (AAZ300859) |
| • Joint de base: | BJB09 (AAZ311837) |





8402030C

Sammlung:
Mamma mia

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
84A310791

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Mittelstellung Kaltwasser
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 8400LC3-350C (84Z312922)
- Abdeckkappe: DT3-OCN (AAZ305689)
- Kartuschenringblende: 3980020C (AAZ311833)
- Kartuschenmutter: TSC3501 (AAZ312581)
- Kartusche: 35800-3 (AAZ312857)
- Montagehilfe verbindungsschlauch: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Luftsprudler : 16250C (AAZ312923)
- Gewinderohr befestigung: CRF320 (AAZ304358)
- Befestigungsteil gewinderohr: TCR01 (AAZ305357)
- Verbindungsschlauch: 238 (AAZ300859)
- Dichtring für Sockel: BJB09 (AAZ311837)





8402030C

Coleção:
Mamma mia

Acabamento:
ouro escovado

Código:
84A310791

Localização:
Banho

Categoria:
Lavatório

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de abertura central a frio
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| · Manípulo: | 8400LC3-350C (84Z312922) |
| · Distintivo: | DT3-OCN (AAZ305689) |
| · Cobertura porca do cartucho: | 3980020C (AAZ311833) |
| · Porca do cartucho: | TSC3501 (AAZ312581) |
| · Cartucho: | 35800-3 (AAZ312857) |
| · Porca borboleta: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| · Arejador: | 16250C (AAZ312923) |
| · Cola Rosqueado: | CRF320 (AAZ304358) |
| · Porca do cola rosqueado: | TCR01 (AAZ305357) |
| · Conexões flexíveis: | 238 (AAZ300859) |
| · Junta de base: | BJB09 (AAZ311837) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com