

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Blautherm



948722 SCUC COBRE CEPILLADO EMPOTRADO 2 VIAS REDONDO
BLAUTHERM

948722SCUC

Colección: Blautherm	Acabado: Cobre cepillado	Código: 94D311154
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha empotrada	

Características técnicas

- Cartucho Termostático ø34.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

• Inversor :	4000 (210849)
• Volante Temp.:	945000LCUC (94Z311364)
• Camisa distribuidor:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Cuerpo empotrado :	XX8722CUC (AAZ308481)
• Placa embellecedora :	KTX2CUC (AAZ308505)
• Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
• Volante distribuidor :	945100LCUC (94Z311369)
• Camisa termostático:	CEMP3505CUC (AAZ309134)
• Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
• Tapa del volante :	3761NECUC (AAZ308339)





948722 SCUC BRUSHED COPPER 2-WAY CONCEALED ROUND BLAUTHERM

948722SCUC

Collection:
Blautherm

Finish:
Brushed copper

Code:
94D311154

Location:
Bath

Category:
Built-in shower

Technical characteristics


- Thermostatic cartridge Ø34.
- Diverter 2 ways with closure.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • Diverter valve: | 4000 (210849) |
| • Handle wheel temperature: | 945000LCUC (94Z311364) |
| • Distributor shirt: | CEMP3504CUC (AAZ308341) |
| • Temperature limiter ring: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Thermostatic cartridge: | 1703T (AAZ302240) |
| • Concealed body: | XX8722CUC (AAZ308481) |
| • Wall plate: | KTX2CUC (AAZ308505) |
| • Diverter nut: | TSC354 (261914) |
| • Handle wheel: | 945100LCUC (94Z311369) |
| • Thermostatic shirt: | CEMP3505CUC (AAZ309134) |
| • Filter: | FTE02 (AAZ302974) |
| • Handle wheel cover: | 3761NECUC (AAZ308339) |





948722SCUC

Collection: Blautherm	Finition: Coivre brosse	Code: 94D311154
Lieu: Bain	Catégorie: Douche encastrée	

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique $\varnothing 34$.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Inverseur:	4000 (210849)
• Croisillon de température:	945000LCUC (94Z311364)
• Chemise distributeur:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
• Bague limiteur de température:	ALT7 (AAZ302971)
• Cartouche thermostatique:	1703T (AAZ302240)
• Corp encastré:	XX8722CUC (AAZ308481)
• Plaque enjoliveur:	KTX2CUC (AAZ308505)
• Ecrou distributeur:	TSC354 (261914)
• Croisillon distributeur:	945100LCUC (94Z311369)
• Chemise thermostatique:	CEMP3505CUC (AAZ309134)
• Filtre:	FTE02 (AAZ302974)
• Enjoliveur du croisillon:	3761NECUC (AAZ308339)





948722SCUC

Sammlung:
Blautherm

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
94D311154

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Unterputzarmaturen

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang B und 24 l/min Ausgang A.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|-------------------------|
| • Umsteller: | 4000 (210849) |
| • Griff Temperatur: | 945000LCUC (94Z311364) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: | CEMP3504CUC (AAZ308341) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Thermostatkartusche: | 1703T (AAZ302240) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX8722CUC (AAZ308481) |
| • Zierblende : | KTX2CUC (AAZ308505) |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |
| • Griff Umsteller: | 945100LCUC (94Z311369) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche: | CEMP3505CUC (AAZ309134) |
| • Filter: | FTE02 (AAZ302974) |
| • Griff-Abdeckkappe: | 3761NECUC (AAZ308339) |





948722SCUC

Coleção: Blautherm	Acabamento: Cobre escovado	Código: 94D311154
Localização: Banho	Categoria: Ducha embutida	

Características técnicas

- Cartucho Termostático ø34.
- Distribuidor 2 vias com fechamento
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 24 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

• Inversor:	4000 (210849)
• Volante Temp.:	945000LCUC (94Z311364)
• Camisa do distribuidor:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
• Anel limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Corpo embutido:	XX8722CUC (AAZ308481)
• Placa decorativa:	KTX2CUC (AAZ308505)
• Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)
• Volante distribuidor:	945100LCUC (94Z311369)
• Camisa termostática:	CEMP3505CUC (AAZ309134)
• Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
• Tampa do volante:	3761NECUC (AAZ308339)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com