

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia



361512H SNC NIQUEL CEPILLADO EMPOTRADO MONOMANDO HORIZONTAL 2 VÍAS ALEXIA S2

361512HSNC

Colección:	Acabado:	Código:
Alexia	Níquel cepillado	36D311295
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Placa para la manecilla :	RB21HNNC (AAZ311593)
• Camisa cartucho:	CEMP3502NC (AAZ303210)
• Manecilla :	3600N-35NC (36Z303031)
• Distintivo :	DT1-NCN (AAZ303181)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980NC (AAZ303178)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
• Volante:	3664LNC (36Z310951)
• Tapa del volante :	3761NENC (AAZ303207)
• Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
• Placa embellecedora :	RB21HNC (AAZ303128)
• Cuerpo empotrado :	XX1512HNC (AAZ311573)
• Camisa distribuidor:	CEMP3504NC (AAZ311051)
• Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)





361512H SNC BRUSHED NICKEL 2 WAYS CONCEALED SINGLE LEVER HORIZONTAL ALEXIA S2

361512HSNC

Collection:
Alexia

Finish:
Brushed nickel

Code:
36D311295

Location:
Bath

Category:
Shower

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle wall plate: RB21HNNC (AAZ311593)
- Cartridge shirt: CEMP3502NC (AAZ303210)
- Handle: 3600N-35NC (36Z303031)
- Index: DT1-NCN (AAZ303181)
- Cartridge nut cover: 4980NC (AAZ303178)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100-2 (AAZ300973)
- Handle wheel: 3664LNC (36Z310951)
- Handle wheel cover: 3761NENC (AAZ303207)
- Ceramic diverter: 4004 (AAZ300972)
- Wall plate: RB21HNC (AAZ303128)
- Concealed body: XX1512HNC (AAZ311573)
- Distributor shirt: CEMP3504NC (AAZ311051)
- Diverter nut: TSC354 (261914)





361512HSNC

Collection:
Alexia

Finition:
Nickel brossé

Code:
36D311295

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| • Plaque pour manette: | RB21HNNC (AAZ311593) |
| • Chemise cartouche: | CEMP3502NC (AAZ303210) |
| • Manette: | 3600N-35NC (36Z303031) |
| • Index: | DT1-NCN (AAZ303181) |
| • Ecou de fixation cartouche: | 4980NC (AAZ303178) |
| • Ecou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Croisillon : | 3664LNC (36Z310951) |
| • Enjoliveur du croisillon: | 3761NENC (AAZ303207) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Plaque enjoliveur: | RB21HNC (AAZ303128) |
| • Corp encastré: | XX1512HNC (AAZ311573) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3504NC (AAZ311051) |
| • Écou distributeur: | TSC354 (261914) |





Sammlung: Alexia	Ausführung: Gebürstete nickel	Code: 36D311295
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostat Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

• Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

· Zierblende für Hebel:	RB21HNNC (AAZ311593)
· Patronenhemd:	CEMP3502NC (AAZ303210)
· Hebel:	3600N-35NC (36Z303031)
· Abdeckkappe:	DT1-NCN (AAZ303181)
· Kartuschenringblende:	4980NC (AAZ303178)
· Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
· Kartusche:	35100-2 (AAZ300973)
· Griff:	3664LNC (36Z310951)
· Griff-Abdeckkappe:	3761NENC (AAZ303207)
· Umsteller 2/3 Wege:	4004 (AAZ300972)
· Zierblende :	RB21HNC (AAZ303128)
· Unterputz-Einbaukörper:	XX1512HNC (AAZ311573)
· Abdeckhülse f. Unterputz	CEMP3504NC (AAZ311051)
· Umsteller-Kartusche:	
· Kartuschenmutter Umsteller:	TSC354 (261914)





361512HSNC

Coleção:

Alexia

Acabamento:

níquel escovado

Código:

36D311295

Localização:

Banho

Categoria:

Ducha

Características técnicas


- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Placa para o manípulo: RB21HNNC (AAZ311593)
- Camisa do cartucho: CEMP3502NC (AAZ303210)
- Manípulo: 3600N-35NC (36Z303031)
- Distintivo: DT1-NCN (AAZ303181)
- Cobertura porca do cartucho: 4980NC (AAZ303178)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100-2 (AAZ300973)
- Volante: 3664LNC (36Z310951)
- Tampa do volante: 3761NENC (AAZ303207)
- Distribuidor: 4004 (AAZ300972)
- Placa decorativa: RB21HNC (AAZ303128)
- Corpo embutido: XX1512HNC (AAZ311573)
- Camisa do distribuidor: CEMP3504NC (AAZ311051)
- Porca do distribuidor: TSC354 (261914)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com