ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Adagio



914702GR GRAFITO LAVABO REPISA 8L ADAGIO CAÑO 220mm

914702GR

Colección: Adagio
Acabado: Grafito
Código: 91A311459
Ubicación: Baño
Categoría: Lavabo

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Base :	383001GR (38Z312751)
Caño :	C914002GR (91Z312633)
Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
Cobertor tuerca cartucho :	4980GR (AAZ310860)
Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)
Conexion flexible salida :	240 (AAZ302035)
Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
Manecilla :	9100-35GR (91Z312898)
Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
Conexiones flexibles :	224 (120826)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Aireador :	1620 (AAZ307195)



914702GR GRAPHITE WASHBASIN SHELF SPOUT 220mm 8L ADAGIO

914702GR

Collection: Adagio
Finish: Grafito
Code: 91A311459
Location: Baño
Category: Lavabo

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Base:	383001GR (38Z312751)
Spout:	C914002GR (91Z312633)
Cartidge:	35100-3 (AAZ300855)
Cartridge nut cover:	4980GR (AAZ310860)
Threaded tube:	CRF320 (AAZ304358)
Flexible hose outlet:	240 (AAZ302035)
Index:	DT5-GN (AAZ308598)
Handle:	9100-35GR (91Z312898)
Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)
Felxible hose:	224 (120826)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Aerator:	1620 (AAZ307195)



914702GR GRAPHITE LAVABO SUR GORGE BEC 220mm 8L ADAGIO

914702GR

Collection: Adagio
Finition: Grafito
Code: 91A311459
Lieu: Baño
Catégorie: Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Base:	383001GR (38Z312751)
Bec:	C914002GR (91Z312633)
Cartouche:	35100-3 (AAZ300855)
Écrou de fixation cartouche:	4980GR (AAZ310860)
Queue filetée:	CRF320 (AAZ304358)
Connexions flexibles sortie:	240 (AAZ302035)
Index:	DT5-GN (AAZ308598)
Manette:	9100-35GR (91Z312898)
Écrou fileté:	TCR01 (AAZ305357)
Connexions flexibles:	224 (120826)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Aérateur:	1620 (AAZ307195)



914702GR WASCHTISCH 3-LOCH AUSLADUNG 220mm GRAPHIT 8L ADAGIO

914702GR

Sammlung: Adagio
Ausführung: Grafito
Code: 91A311459
Standort: Baño
Kategorie: Lavabo

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Sockel:	383001GR (38Z312751)
Auslauf:	C914002GR (91Z312633)
Kartusche:	35100-3 (AAZ300855)
Kartuschenringblende:	4980GR (AAZ310860)
Gewinderohr befestigung:	CRF320 (AAZ304358)
Verbindungsschlauch:	240 (AAZ302035)
Abdeckkappe:	DT5-GN (AAZ308598)
Hebel:	9100-35GR (91Z312898)
Befestigungsteil gewinderohr:	TCR01 (AAZ305357)
Verbindungsschlauch:	224 (120826)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Luftsprudler :	1620 (AAZ307195)



914702GR GRAPHITE WASHBASIN SHELF SPOUT 220mm 8L ADAGIO

914702GR

Coleção: Adagio
Acabamento: Grafito
Código: 91A311459
Localização: Baño
Categoria: Lavabo

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 8 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Base:	383001GR (38Z312751)
Cano:	C914002GR (91Z312633)
Cartucho:	35100-3 (AAZ300855)
Cobertura porca do cartucho:	4980GR (AAZ310860)
Cola Rosqueado:	CRF320 (AAZ304358)
Conexão flexível de saída:	240 (AAZ302035)
Distintivo:	DT5-GN (AAZ308598)
Manípulo:	9100-35GR (91Z312898)
Porca do cola rosqueado:	TCR01 (AAZ305357)
Conexões flexíveis:	224 (120826)
Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
Arejador:	1620 (AAZ307195)