

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Arkadia



520111 CROMO LAVABO ARKADIA TOOL FREE SH2
520111

Colección: Arkadia	Acabado: Cromo	Código: 52A311947
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	5200-35 (52Z310172)
• Distintivo :	DT3-CN (253032)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
• Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
• Cartucho :	35700-3 (AAZ312856)
• Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Aireador :	1607 (AAZ304834)
• Cola Roscada:	CRF321 (AAZ308130)
• Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
• Conexiones flexibles :	239 (AAZ301713)
• Junta de base:	BJB09 (AAZ311837)





520111 CHROME WASHBASIN ARKADIA TOOL FREE SH2

520111

Collection:
Arkadia

Finish:
Cromo

Code:
52A311947

Location:
Baño

Category:
Lavabo

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|---------------------|
| • Handle: | 5200-35 (52Z310172) |
| • Index: | DT3-CN (253032) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| • Cartridge nut: | TSC350 (253014) |
| • Cartridge: | 35700-3 (AAZ312856) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aerator: | 1607 (AAZ304834) |
| • Threaded tube: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Nut thread tube: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Felxible hose: | 239 (AAZ301713) |
| • Base seal: | BJB09 (AAZ311837) |





520111 CHROME WASHBASIN ARKADIA TOOL FREE SH2

520111

Collection:
Arkadia

Finition:
Cromo

Code:
52A311947

Lieu:
Baño

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 5200-35 (52Z310172)
- Index: DT3-CN (253032)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Cartouche: 35700-3 (AAZ312856)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Aérateur: 1607 (AAZ304834)
- Queue fileté: CRF321 (AAZ308130)
- Écrou fileté: TCR01 (AAZ305357)
- Connexions flexibles: 239 (AAZ301713)
- Joint de base: BJB09 (AAZ311837)





520111 CHROME WASHBASIN ARKADIA TOOL FREE SH2

520111

Sammlung:
Arkadia

Ausführung:
Cromo

Code:
52A311947

Standort:
Baño

Kategorie:
Lavabo

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| · Hebel: | 5200-35 (52Z310172) |
| · Abdeckkappe: | DT3-CN (253032) |
| · Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| · Kartuschenmutter: | TSC350 (253014) |
| · Kartusche: | 35700-3 (AAZ312856) |
| · Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| · verbindungs-schlauch: | |
| · Luftsprudler : | 1607 (AAZ304834) |
| · Gewinderohr befestigung: | CRF321 (AAZ308130) |
| · Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| · Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |
| · Dichtring für Sockel: | BJB09 (AAZ311837) |





520111 CHROME WASHBASIN ARKADIA TOOL FREE SH2

520111

Coleção:

Arkadia

Acabamento:

Cromo

Código:

52A311947

Localização:

Baño

Categoria:

Lavabo

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 5200-35 (52Z310172)
- Distintivo: DT3-CN (253032)
- Cobertura porca do cartucho: 4980 (252834)
- Porca do cartucho: TSC350 (253014)
- Cartucho: 35700-3 (AAZ312856)
- Porca borboleta: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Arejador: 1607 (AAZ304834)
- Cola Rosqueado: CRF321 (AAZ308130)
- Porca do cola rosqueado: TCR01 (AAZ305357)
- Conexões flexíveis: 239 (AAZ301713)
- Junta de base: BJB09 (AAZ311837)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com