

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Kuatro



Kuarto, inversor 3 vías mural cromado 4737

Colección: Kuarto	Acabado: Cromo	Código: 212145
Ubicación: Baño	Categoría: Office y llave de paso	

Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 4753 (212613)
- Tuerca cartucho : TSC1008 (255345)
- Cartucho : 1000I (250665)
- Inversor : 1008SV (195657)
- Floron : 1171 (300218)





Kuarto, 3 way diverter, chromed 4737

Collection:	Finish:	Code:
Kuarto	Chrome	212145
Location:	Category:	
Bath	Office & stop key	

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 4753 (212613)
- Cartridge nut: TSC1008 (255345)
- Cartidge: 1000I (250665)
- Diverter valve: 1008SV (195657)
- Escutcheon: 1171 (300218)





Kuarto, inverseur 3 voies mural chromé 4737

Collection:	Fini:	Code:
Kuarto	Chrome	212145
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Office & robinet d'arrêt	

Caractéristiques techniques

- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 4753 (212613)
- Écrou de cartouche: TSC1008 (255345)
- Cartouche: 1000I (250665)
- Inverseur: 1008SV (195657)
- Rosace: 1171 (300218)





Inverseur à encastrer 3 voies 4737

Sammlung: Kuatro	Ausführung: Chrom	Code: 212145
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Office und eckventil	

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 4753 (212613)
- Kartuschenmutter: TSC1008 (255345)
- Kartusche: 1000I (250665)
- Umsteller: 1008SV (195657)
- Zierblende: 1171 (300218)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com