ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea

390501 SGR GRAFITO BAÑO ODISEA S2

390501SGR

Colección: Odisea
Acabado: Grafito
Código: 39C312228
Ubicación: Baño
Categoría: Bañera

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.



Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	3900-35GR (39Z313037)
Distintivo :	DT1-GRN (AAZ311084)
Cobertor tuerca cartucho :	4980GR (AAZ310860)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Cartucho :	35100 (252204)
Aireador :	1534GR (AAZ310850)
Inversor :	3675MGR (AAZ311780)
Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
Asiento :	AGM-2IGR (AAZ311781)
Tuerca de asiento :	T3/42CGR (AAZ311782)
Floron :	1323GR (AAZ311800)
Excentrica :	E1/23/4 (160248)
Floron + excentrica :	1326GR (AAZ311801)

390501 SGR GUN METAL BATH ODISEA S2

390501SGR

Collection: Odisea
Finish: Grafito
Code: 39C312228
Location: Baño
Category: Bañera



Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	3900-35GR (39Z313037)
Index:	DT1-GRN (AAZ311084)
Cartridge nut cover:	4980GR (AAZ310860)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Cartidge:	35100 (252204)
Aerator:	1534GR (AAZ310850)
Diverter valve:	3675MGR (AAZ311780)
Check valve:	ARD15 (181680)
Seat:	AGM-2IGR (AAZ311781)
Screw seat:	T3/42CGR (AAZ311782)
Escutcheon:	1323GR (AAZ311800)
Eccentric:	E1/23/4 (160248)
Escutcheon + Eccentric:	1326GR (AAZ311801)

390501 SGR GUN METAL BATH ODISEA S2

390501SGR

Collection: Odisea
Finition: Grafito
Code: 39C312228
Lieu: Baño
Catégorie: Bañera



Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	3900-35GR (39Z313037)
Index:	DT1-GRN (AAZ311084)
Écrou de fixation cartouche:	4980GR (AAZ310860)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Cartouche:	35100 (252204)
Aérateur:	1534GR (AAZ310850)
Inverseur:	3675MGR (AAZ311780)
Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
Siège:	AGM-2IGR (AAZ311781)
Écrou siège:	T3/42CGR (AAZ311782)
Rosace:	1323GR (AAZ311800)
Excentrique:	E1/23/4 (160248)
Rosace + Excentrique:	1326GR (AAZ311801)

390501 SGR GUN METAL BATH ODISEA S2

390501SGR

Sammlung: Odisea
Ausführung: Grafito
Code: 39C312228
Standort: Baño
Kategorie: Bañera



Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	3900-35GR (39Z313037)
Abdeckkappe:	DT1-GRN (AAZ311084)
Kartuschenringblende:	4980GR (AAZ310860)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Kartusche:	35100 (252204)
Luftsprudler :	1534GR (AAZ310850)
Umsteller:	3675MGR (AAZ311780)
Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
Befestigungssitz:	AGM-2IGR (AAZ311781)
Mutter für Befestigungssitz:	T3/42CGR (AAZ311782)
Zierblende:	1323GR (AAZ311800)
S-Anschluss:	E1/23/4 (160248)
S-Anschluss + Zierblende:	1326GR (AAZ311801)

390501 SGR GUN METAL BATH ODISEA S2

390501SGR

Coleção: Odisea
Acabamento: Grafito
Código: 39C312228
Localização: Baño
Categoria: Bañera



Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 20 l/min na saída de banho e 12 l/min na saída de chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	3900-35GR (39Z313037)
Distintivo:	DT1-GRN (AAZ311084)
Cobertura porca do cartucho:	4980GR (AAZ310860)
Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
Cartucho:	35100 (252204)
Arejador:	1534GR (AAZ310850)
Inversor:	3675MGR (AAZ311780)
Válvula de retenção:	ARD15 (181680)
Assento:	AGM-2IGR (AAZ311781)
Porca de assento:	T3/42CGR (AAZ311782)
Acabamento decorativo:	1323GR (AAZ311800)
Excêntrica:	E1/23/4 (160248)
Acabamento decorativo + excêntrica:	1326GR (AAZ311801)