

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Mamma mia

842103IC INOX CEPILLADO LAVABO EMPOTRADO 2 FLORONES CAÑO 24CM MAMMA MIA S2

842103IC

Colección:	Acabado:	Código:
Mamma mia	Inox cepillado	84A312486
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Lavabo	



Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	8400N-35IC (84Z312527)
• Distintivo :	DT3-NCN (AAZ305690)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980NC (AAZ303178)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
• Aireador :	1599 (AAZ303269)
• Placa para caño :	RB21SIC (AAZ312988)
• Placa para la manecilla :	RB21HIC (AAZ312989)
• Caño :	CLET24IC (AAZ312526)
• Racor del caño :	RDCT (AAA301873)
• Cuerpo empotrado :	XX20CTIC (AAZ312899)
• Camisa cartucho :	CEMP3502IC (AAZ312987)





842103IC BRUSHED INOX CONCEALED WASHBASIN 2 COVERS SPOUT 24CM MAMMA MIA S2

842103IC

Collection:
Mamma mia

Finish:
Brushed stainless steel

Code:
84A312486

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 8400N-35IC (84Z312527)
- Index: DT3-NCN (AAZ305690)
- Cartridge nut cover: 4980NC (AAZ303178)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100-2 (AAZ300973)
- Aerator: 1599 (AAZ303269)
- Spout wall plate: RB21SIC (AAZ312988)
- Handle wall plate: RB21HIC (AAZ312989)
- Spout: CLET24IC (AAZ312526)
- Spout connector: RDCT (AAA301873)
- Concealed body: XX20CTIC (AAZ312899)
- Cartridge shirt: CEMP3502IC (AAZ312987)





Collection:
Mamma mia

Finition:
Inox brossé

Code:
84A312486

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie 9 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

· Manette:	8400N-35IC (84Z312527)
· Index:	DT3-NCN (AAZ305690)
· Écrou de fixation cartouche:	4980NC (AAZ303178)
· Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
· Cartouche:	35100-2 (AAZ300973)
· Aérateur:	1599 (AAZ303269)
· Plaque pour bec:	RB21SIC (AAZ312988)
· Plaque pour manette:	RB21HIC (AAZ312989)
· Bec:	CLET24IC (AAZ312526)
· Raccord du bec:	RDCT (AAA301873)
· Corp encastré:	XX20CTIC (AAZ312899)
· Chemise cartouche:	CEMP3502IC (AAZ312987)



842103IC

Sammlung:
Mamma mia

Ausführung:
Gebürstete edelstahl

Code:
84A312486

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch



Technische eigenschaften


- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • Hebel: | 8400N-35IC (84Z312527) |
| • Abdeckkappe: | DT3-NCN (AAZ305690) |
| • Kartuschenringblende: | 4980NC (AAZ303178) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Luftsprudler : | 1599 (AAZ303269) |
| • Zierblende für Auslauf: | RB21SIC (AAZ312988) |
| • Zierblende für Hebel: | RB21HIC (AAZ312989) |
| • Auslauf: | CLET24IC (AAZ312526) |
| • Adapter für Auslauf: | RDCT (AAA301873) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX20CTIC (AAZ312899) |
| • Patronenhemd: | CEMP3502IC (AAZ312987) |



842103IC

Coleção:
Mamma mia
Localização:
Banho

Acabamento:
Inox escovado
Categoria:
Lavatório

Código:
84A312486



Características técnicas


- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída 9 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 8400N-35IC (84Z312527)
- Distintivo: DT3-NCN (AAZ305690)
- Cobertura porca do cartucho: 4980NC (AAZ303178)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100-2 (AAZ300973)
- Arejador: 1599 (AAZ303269)
- Placa para cano: RB21SIC (AAZ312988)
- Placa para o manípulo: RB21HIC (AAZ312989)
- Cano: CLET24IC (AAZ312526)
- Conector do cano: RDCT (AAA301873)
- Corpo embutido: XX20CTIC (AAZ312899)
- Camisa do cartucho: CEMP3502IC (AAZ312987)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com