


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Kuatro nk



## Kuatro NK, monomando de bidé cromado 4903

<b>Colección:</b> Kuatro nk	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 223305
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Bide	

### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

### Ensayos


- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composición y recambios

- Manecilla : 4900-25 (241143)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4780 (250827)
- Tuerca cartucho : TSC250 (252852)
- Cartucho : 25000-2 (214341)
- Aireador : 4740 (230406)
- Base : 4730 (230397)
- Bolsa de accesorios : BMK (230415)
- Conexiones flexibles : 229A (227085)

### Observaciones





## Kuatro NK, single lever bidet mixer chromed 4903

<b>Collection:</b> Kuatro nk	<b>Finish:</b> Chrome	<b>Code:</b> 223305
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b> Bidet	

### Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 9 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

### Tests


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

### Composition and spare parts

- Handle: 4900-25 (241143)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4780 (250827)
- Cartridge nut: TSC250 (252852)
- Cartidge: 25000-2 (214341)
- Aerator: 4740 (230406)
- Base: 4730 (230397)
- Accesory bag: BMK (230415)
- Felxible hose: 229A (227085)

### Observations





### Kuatro NK, mitigeur de bidet chromé 4903

<b>Collection:</b> Kuatro nk	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 223305
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Bidet	

#### Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 9 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

#### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

#### Composition et pièces de rechange

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| • Manette:                     | 4900-25 (241143) |
| • Index:                       | DT1-CN (252825)  |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4780 (250827)    |
| • Écrou de cartouche:          | TSC250 (252852)  |
| • Cartouche:                   | 25000-2 (214341) |
| • Aérateur:                    | 4740 (230406)    |
| • Base:                        | 4730 (230397)    |
| • Sachet d'accessoires:        | BMK (230415)     |
| • Connexions flexibles:        | 229A (227085)    |

#### Observations





## KUATRO NK Bidet-Einhebelmischer chrom 4903

<b>Sammlung:</b> Kuatro nk	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 223305
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Bidet	

### Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschkategorie I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturschulwahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	4900-25 (241143)
• Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
• Kartuschenringblende:	4780 (250827)
• Kartuschenmutter:	TSC250 (252852)
• Kartusche:	25000-2 (214341)
• Luftsprudler :	4740 (230406)
• Sockel:	4730 (230397)
• Montageset:	BMK (230415)
• Verbindungsschlauch:	229A (227085)

### Bemerkungen



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)