


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Drako



Drako, monomando de ducha Hotel cromado H3308S

Colección: Drako	Acabado: Cromo	Código: 228624
Ubicación: Hoteles	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 8 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

• Manecilla :	3300-40 (217194)
• Distintivo :	DT1-CRA (261492)
• Cobertor tuerca cartucho :	3380 (230442)
• Tuerca cartucho :	TSC400 (230451)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT400 (300063)
• Cartucho :	40200 (253653)
• Racord de ducha :	RD04M (224934)
• Valvula antiretorno :	ARD+C8 (210111)
• Asiento :	AGM-6I (253050)
• Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)

Observaciones







Drako, Hotel Shower single lever chrome H3308S

Collection:	Finish:	Code:
Drako	Chrome	228624
Location:	Category:	
Hotels	Shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two phases.
- Flow rate at 3 bar: 8 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	3300-40 (217194)
• Index:	DT1-CRA (261492)
• Cartridge nut cover:	3380 (230442)
• Cartridge nut:	TSC400 (230451)
• Temperature limiter ring:	ALT400 (300063)
• Cartidge:	40200 (253653)
• Shower connector:	RD04M (224934)
• Check valve:	ARD+C8 (210111)
• Seat:	AGM-6I (253050)
• Screw seat:	T3/4 (160220)

Observations





Drako, Mélangeur de douche d'hôtel chromé H3308S

Collection:	Fini:	Code:
Drako	Chrome	228624
Lieu:	Catégorie:	
Hôtels	Douche	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 8 l/min en sortie de douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

• Manette:	3300-40 (217194)
• Index:	DT1-CRA (261492)
• Écrou de fixation cartouche:	3380 (230442)
• Écrou de cartouche:	TSC400 (230451)
• Bague limiteur de température:	ALT400 (300063)
• Cartouche:	40200 (253653)
• Raccord de douche:	RD04M (224934)
• Clapet anti-retour:	ARD+C8 (210111)
• Siège:	AGM-6I (253050)
• Écrou siège:	T3/4 (160220)

Observations







H 3308 S BRAUSE CHROM DRAKO H3308S

Sammlung: Drako	Ausführung: Chrom	Code: 228624
Standort: Hotel	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	3300-40 (217194)
• Abdeckkappe:	DT1-CRA (261492)
• Kartuschenringblende:	3380 (230442)
• Kartuschenmutter:	TSC400 (230451)
• Temperaturbegrenzungsring:	ALT400 (300063)
• Kartusche:	40200 (253653)
• Brauseschlauchanschluss:	RD04M (224934)
• Rückflussverhinderungsventil :	ARD-C8 (210111)
• Befestigungssitz:	AGM-6I (253050)
• Mutter für Befestigungssitz:	T3/4 (160220)



Bemerkungen



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com