

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Arola



Arola, monomando de lavabo L con aireador, caño giratorio y cartucho progresivo de apertura en agua fría, cromado 2610

Colección: Arola	Acabado: Cromo	Código: 229164
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Caudal a 3 bar: 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 2650L (229200)
- Cartucho : 2600-P (226419)
- Aireador : 1515 (228975)
- Bolsa de accesorios : BMR (231468)
- Conexiones flexibles : 225 (162438)






Arola, tall washbasin chromed mixer, swivel spout and progressive cartridge with cold opening 2610

Collection: Arola	Finish: Chrome	Code: 229164
Location: Bath	Category: Washbasin	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Flow rate at 3 bar: 9 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 2650L (229200)
- Cartidge: 2600-P (226419)
- Aerator: 1515 (228975)
- Accesory bag: BMR (231468)
- Felxible hose: 225 (162438)





Arola, mitigeur lavabo L avec mousseur, bec orientable et cartouche à ouverture progressive eau froide, chromé 2610

Collection: Arola	Fini: Chrome	Code: 229164
Lieu: Bain	Catégorie: Lavabo	

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Débit à 3 bar: 9 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 2650L (229200)
- Cartouche: 2600-P (226419)
- Aérateur: 1515 (228975)
- Sachet d'accessoires: BMR (231468)
- Connexions flexibles: 225 (162438)






Mitigeur évier haut. Débit limité à 9 l/min. Cartou che progressive, ouverture en eau froide. Bec mobile 140°. Hauteur 260 mm, hauteur sous bec 250mm, saillie 200 mm
2610

Sammlung: Arola	Ausführung: Chrom	Code: 229164
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Waschtisch	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.



Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 2650L (229200)
- Kartusche: 2600-P (226419)
- Luftsprudler: 1515 (228975)
- Montageset: BMR (231468)
- Verbindungsschlauch: 225 (162438)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com