


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt  
  
Hydrotherapy



### Rociador de ducha de metal XL extraplano, cuadrado de 300mm a techo, cromado BVRK300

<b>Colección:</b> Hydrotherapy	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 233547
<b>Ubicación:</b> Accesorios y recambios	<b>Categoría:</b> Ducha	

#### Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


#### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

#### Composición y recambios

- Brazo rociador: BV15 (201255)
- Rociador: RK300N (255552)





## Metal headshower squared 300mm with ceiling arm, chromed BVRK300

**Collection:** Hydrotherapy      **Finish:** Chrome      **Code:** 233547

**Location:** Accessories & spare parts      **Category:** Shower

### Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


### Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

### Composition and spare parts

- Showerhead arm: BV15 (201255)
- Shower head: RK300N (255552)





**Pomme de douche en métallique XL extra-plate, carrée 300 mm jusqu'au plafond, chromée  
BVRK300**

<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 233547
<b>Lieu:</b> Accessoires & rechanges	<b>Catégorie:</b> Douche	

#### Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.


#### Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

#### Composition et pièces de rechange

- Bras de douche: BV15 (201255)
- Pomme de douche: RK300N (255552)





**Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2\". Douche inox. ULTRASLIM 300 mm carré BVRK300**

**Sammlung:** Hydrotherapy  
**Ausführung:** Chrom  
**Code:** 233547

**Standort:** Zubehöre und ersatzteile  
**Kategorie:** Brausebatterie

## Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonoppen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

## Ersatzteile-aufstellung

- Wandarm für Regenbrause: BV15 (201255)
- Regenbrause: RK300N (255552)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)