


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Kuatro nk



Kuatro NK, monomando de lavabo cromado 4902

Colección: Kuatro nk	Acabado: Cromo	Código: 240117
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 4900-25 (241143)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4970 (252843)
- Tuerca cartucho : TSC251 (252348)
- Cartucho : 25000-2 (214341)
- Aireador : 1531 (250890)
- Base : 4930 (252915)
- Bolsa de accesorios : BMNK (250710)
- Conexiones flexibles : 224 (120826)





Kuatro NK, single lever washbasin mixer chromed 4902

Collection: Kuatro nk	Finish: Chrome	Code: 240117
Location: Bath	Category: Washbasin	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 9 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	4900-25 (241143)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Cartridge nut cover:	4970 (252843)
• Cartridge nut:	TSC251 (252348)
• Cartidge:	25000-2 (214341)
• Aerator:	1531 (250890)
• Base:	4930 (252915)
• Accesory bag:	BMNK (250710)
• Felxible hose:	224 (120826)





Kuarto NK, mitigeur de lavabo chromé 4902

Collection: Kuarto nk	Fini: Chrome	Code: 240117
Lieu: Bain	Catégorie: Lavabo	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 9 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	4900-25 (241143)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Écrou de fixation cartouche:	4970 (252843)
• Écrou de cartouche:	TSC251 (252348)
• Cartouche:	25000-2 (214341)
• Aérateur:	1531 (250890)
• Base:	4930 (252915)
• Sachet d'accessoires:	BMNK (250710)
• Connexions flexibles:	224 (120826)





Wash Basin mixer Kuarto (spout long 140 mm) 4902

Sammlung: Kuarto nk	Ausführung: Chrom	Code: 240117
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Waschtisch	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Hebel: | 4900-25 (241143) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| • Kartuschenringblende: | 4970 (252843) |
| • Kartuschenmutter: | TSC251 (252348) |
| • Kartusche: | 25000-2 (214341) |
| • Luftsprudler : | 1531 (250890) |
| • Sockel: | 4930 (252915) |
| • Montageset: | BMNK (250710) |
| • Verbindungsschlauch: | 224 (120826) |



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com