


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Solestop



### Solestop , rociador ducha antivandálica, cromada 712N

<b>Colección:</b> Solestop	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 240180
<b>Ubicación:</b> Accesorios y recambios	<b>Categoría:</b> Ducha	

### Características técnicas


- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

### Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

### Observaciones





## Solestop, vandalproof headshower, chromed 712N

<b>Collection:</b>	<b>Finish:</b>	<b>Code:</b>
Solestop	Chrome	240180
<b>Location:</b>	<b>Category:</b>	
Accessories & spare parts	Shower	

## Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Guarantee of 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


## Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

## Observations

•





### Solestop , pomme de douche anti-vandale chromé 712N

<b>Collection:</b> Solestop	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 240180
<b>Lieu:</b> Accessoires & recharges	<b>Catégorie:</b> Douche	

### Caractéristiques techniques


- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

### Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

### Observations





## Douche tonic anti-vandalisme. 712N

<b>Sammlung:</b> Solestop	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 240180
<b>Standort:</b> Zubehöre und ersatzteile	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

## Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Regen-Effekt.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

## Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

## Bemerkungen



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)