

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Atica



Atica, monomando de lavabo cromado 7501

Colección: Atica	Acabado: Cromo	Código: 251574
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 6 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	7500-25 (251691)
• Distintivo :	DT3-CN (253032)
• Cobertor tuerca cartucho :	7580 (252330)
• Tuerca cartucho :	TSC251 (252348)
• Cartucho :	25000-2 (214341)
• Aireador :	1524 (259845)
• Base :	7530 (251925)
• Bolsa de accesorios :	BAC2 (300041)
• Conexiones flexibles :	224 (120826)





Atica, single lever Washbasin chromed mixer 7501

Collection: Atica	Finish: Chrome	Code: 251574
Location: Bath	Category: Washbasin	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 6 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	7500-25 (251691)
• Index:	DT3-CN (253032)
• Cartridge nut cover:	7580 (252330)
• Cartridge nut:	TSC251 (252348)
• Cartidge:	25000-2 (214341)
• Aerator:	1524 (259845)
• Base:	7530 (251925)
• Accesory bag:	BAC2 (300041)
• Felxible hose:	224 (120826)





Atica, mitigeur de lavabo chromé 7501

Collection:	Fini:	Code:
Atica	Chrome	251574
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Lavabo	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 6 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	7500-25 (251691)
• Index:	DT3-CN (253032)
• Écrou de fixation cartouche:	7580 (252330)
• Écrou de cartouche:	TSC251 (252348)
• Cartouche:	25000-2 (214341)
• Aérateur:	1524 (259845)
• Base:	7530 (251925)
• Sachet d'accessoires:	BAC2 (300041)
• Connexions flexibles:	224 (120826)





Mitigeur lavabo. Hauteur 160mm, hauteur sous bec 60mm, saillie 125mm, 7501

Sammlung: Atica	Ausführung: Chrom	Code: 251574
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Waschtisch	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|-------------------------|------------------|
| · Hebel: | 7500-25 (251691) |
| · Abdeckkappe: | DT3-CN (253032) |
| · Kartuschenringblende: | 7580 (252330) |
| · Kartuschenmutter: | TSC251 (252348) |
| · Kartusche: | 25000-2 (214341) |
| · Luftsprudler : | 1524 (259845) |
| · Sockel: | 7530 (251925) |
| · Montageset: | BAC2 (300041) |
| · Verbindungsschlauch: | 224 (120826) |



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com