

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Kitchen



## 2950C FLEXIBLE PARA EXTRAIBLES 2950C

<b>Colección:</b> Kitchen	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 159759
<b>Ubicación:</b> Accesorios y recambios	<b>Categoría:</b> Ducha	

### Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.





## 2950C FLEXIBLE HOSE EXT SINK MIXERS 2950C

<b>Collection:</b> Kitchen	<b>Finish:</b> Chrome	<b>Code:</b> 159759
<b>Location:</b> Accessories & spare parts	<b>Category:</b> Shower	

### Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.

### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.



**2950C FLEXIBLE POUR EXTRACTIBLE  
2950C**

<b>Collection:</b> Kitchen	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 159759
<b>Lieu:</b> Accessoires & recharges	<b>Catégorie:</b> Douche	

**Caractéristiques techniques**

- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.

**Essais**

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.





2950C BRAUSESCHLAUCH CHROM R1/2" M15 1.25M F.  
GESCHIRRBRAUSE  
2950C

<b>Sammlung:</b> Kitchen	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 159759
<b>Standort:</b> Zubehöre und ersatzteile	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

#### Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.

#### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)