


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Titanium

Monomando Lavabo con sistema S2 (altura 62 mm salida agua 98 mm), con válvula automática 11/4" Laton. Ref.: 1167 1801VA1167

<b>Colección:</b> Titanium	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 261495
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Lavabo	<b>Certificación:</b> NI*



## Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

## Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


## Composición y recambios

- Manecilla : 1800-35 (252987)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Aireador : 1516 (239469)
- Porta cadenilla : PC (173022)
- Base : 183002 (AAZ301695)
- Bolsa de accesorios : BMA (187080)
- Conexiones flexibles : 229R (227076)
- Válvula automática: 1167 (108430)



**With pop-up waste 1 1/4" Ref. 1167  
1801VA1167**

<b>Collection:</b> Titanium	<b>Finish:</b> Chrome	<b>Code:</b> 261495
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b> Washbasin	<b>Certification:</b> NI*



**Technical characteristics**

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

**Tests**

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.


**Composition and spare parts**

- Handle: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC350 (253014)
- Cartidge: 35100-3 (AAZ300855)
- Aerator: 1516 (239469)
- Chain holder: PC (173022)
- Base: 183002 (AAZ301695)
- Accesory bag: BMA (187080)
- Felxible hose: 229R (227076)
- Pop-up waste: 1167 (108430)



## Waschtisch-Einhebelmischer mit Zugstangenablauf 1 1/4" Ref. 1167 (Messing) 1801VA1167

<b>Collection:</b> Titanium	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 261495
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Lavabo	<b>Certification:</b> NI*



### Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


### Composition et pièces de rechange

- Manette: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Aérateur: 1516 (239469)
- Porte chaînette: PC (173022)
- Base: 183002 (AAZ301695)
- Sachet d'accessoires: BMA (187080)
- Connexions flexibles: 229R (227076)
- Vidage: 1167 (108430)



## Mitigeur lavabo. Avec vidage laiton ref 1167 1801VA1167

<b>Sammlung:</b> Titanium	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 261495
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Waschtisch	<b>Zertifizierung:</b> NI*



### Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 1800-35 (252987)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC350 (253014)
- Kartusche: 35100-3 (AAZ300855)
- Luftsprudler: 1516 (239469)
- Kettenöse: PC (173022)
- Sockel: 183002 (AAZ301695)
- Montageset: BMA (187080)
- Verbindungsschlauch: 229R (227076)
- Zugstangenablauf: 1167 (108430)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)