


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Titanium



**Titanium, columna de ducha fija monomando cromada rociador Ø240mm  
1878RP240**

<b>Colección:</b> Titanium	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 261504
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Ducha	

## Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

## Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

## Composición y recambios

• Manecilla :	1800-35 (252987)
• Cartucho :	35000-3 (252978)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
• Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
• Inversor :	IDH1/2 (300096)
• Asiento :	AGM-2I (252816)
• Distintivo :	DT1-CN (252825)
• Floron + excéntrica :	1324 (182094)
• Floron :	1325 (167127)
• Excéntrica :	E1/23/4ST (160257)
• Ducha de mano :	2876SCBT (251331)



- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Soporte de ducha : SDT (261737)
- Flexo de ducha : 1128C SC (208176)
- Rociador: RP240 (251322)
- Columna de ducha: T100N (242223)






Titanium, Single lever shower column, fix bar, chrome ABS showerhead 240mm  
1878RP240

<b>Collection:</b>	<b>Finish:</b>	<b>Code:</b>
Titanium	Chrome	261504
<b>Location:</b>	<b>Category:</b>	
Bath	Shower	

## Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.



## Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

## Composition and spare parts

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| • Handle:                 | 1800-35 (252987)   |
| • Cartridge:              | 35000-3 (252978)   |
| • Cartridge nut cover:    | 4980 (252834)      |
| • Cartridge nut:          | TSC350 (253014)    |
| • Diverter valve:         | IDH1/2 (300096)    |
| • Seat:                   | AGM-2I (252816)    |
| • Index:                  | DT1-CN (252825)    |
| • Escutcheon + Eccentric: | 1324 (182094)      |
| • Escutcheon:             | 1325 (167127)      |
| • Eccentric:              | E1/23/4ST (160257) |
| • Hand shower:            | 2876SCBT (251331)  |
| • Screw seat:             | T3/4 (160220)      |



- Shower support: SDT (261737)
- Shower flexible hose: 1128C SC (208176)
- Shower head: RP240 (251322)
- Shower column: T100N (242223)






**Titanium, colonne de douche monocommande fixe chromée Ø240mm  
1878RP240**

<b>Collection:</b> Titanium	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 261504
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Douche	

### Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 16 l/min en sortie douche de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.



### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


### Composition et pièces de rechange

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| • Manette:                     | 1800-35 (252987)   |
| • Cartouche:                   | 35000-3 (252978)   |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834)      |
| • Écrou de cartouche:          | TSC350 (253014)    |
| • Inverseur:                   | IDH1/2 (300096)    |
| • Siège:                       | AGM-2I (252816)    |
| • Index:                       | DT1-CN (252825)    |
| • Rosace + Excentrique:        | 1324 (182094)      |
| • Rosace:                      | 1325 (167127)      |
| • Excentrique:                 | E1/23/4ST (160257) |
| • Douchette à main:            | 2876SCBT (251331)  |



- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Support de douche: SDT (261737)
- Flexible de douche: 1128C SC (208176)
- Pomme de douche: RP240 (251322)
- Colonne de douche: T100N (242223)





Colonne mitigeur douche. Tube fixe, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

**1878RP240**

<b>Sammlung:</b> Titanium	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 261504
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

## Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Handbrause und 16 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperature Auswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

## Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	1800-35 (252987)
• Kartusche:	35000-3 (252978)
• Kartuschenringblende:	4980 (252834)
• Kartuschenmutter:	TSC350 (253014)
• Umsteller:	IDH1/2 (300096)
• Befestigungssitz:	AGM-2I (252816)
• Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
• S-Anschluss + Zierblende:	1324 (182094)
• Zierblende:	1325 (167127)
• S-Anschluss:	E1/23/4ST (160257)





- Handbrause: 2876SCBT (251331)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- Brausehalter: SDT (261737)
- Brauseschlauch: 1128C SC (208176)
- Regenbrause: RP240 (251322)
- Brausestange für Regenbrauseset: T100N (242223)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)